



Southwire™

MANGUITOS RÍGIDOS ESTANCOS AL AGUA

GARGANTA AISLADA - ZINC FUNDIDO POR INYECCIÓN

CARACTERÍSTICAS

- A prueba de lluvia, aceite y polvo
- Garganta retardante a la flama
- Tuerca de bloqueo agrandada protege contra daños por vibraciones y promueve puesta a tierra positiva

APLICACIÓN

- Uso interior o exterior
- Se utiliza para conectar tubo conduit Rígido o IMC a un centro de carga u otro gabinete metálico donde se requiere una junta hermética en agujeros de paso o empalmes ajustados

MATERIAL ESTÁNDAR

- Fundición de zinc

CERTIFICACIONES


- Estándar UL: UL 514B
- Esp. Fed.: W-F-406E, W-F-406D
- NEMA: FB 1-2014
- NEMA 2, 3R, 4, 4X, 5, 12, 13



203



NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B
201TZ	1/2"	25	250	49	1.31"	1.54"
202	3/4"	10	100	29	1.37"	1.73"
203	1"	10	100	42	1.59"	2.04"
204	1-1/4"	2	20	12	1.59"	2.42"
205	1-1/2"	2	20	15	1.59"	2.79"
206	2"	2	10	9	1.59"	3.30"
207	2-1/2"	---	5	8	2.44"	3.70"
208	3"	---	5	9	2.44"	4.39"
209	3-1/2"	---	5	11	2.44"	4.88"
210	4"	---	1	3	2.44"	5.50"



Rev. 0, 03/23



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.