



Southwire™

45° LIQUIDTIGHT CONNECTORS

CON GARGANTA AISLADA - HIERRO MALEABLE

CARACTERÍSTICAS

- Hermético a líquidos, impermeable a la lluvia, impermeable al aceite
- Adecuado para uso en lugares húmedos
- Concentrador macho roscado cónico NPT
- Garganta aislada protege los conductores del daño por abrasión
- Diámetro compacto delgado con pequeño radio de giro
- Zincado por electrodeposición para durabilidad excelente

APLICACIÓN

- Para asegurar, poner a tierra y sellar tubo conduit liquidtight a una caja o gabinete
- Los conectores de conducto metálico flexible a prueba de líquidos listados por UL son adecuados para su uso en las siguientes ubicaciones peligrosas bajo: NEC 501-4(b), 502-4(a), (2)503-3(a) Clase 1 Div. 2, Clase II Div. 1 y 2, Clase III Div. 1 y 2 y son adecuados para puesta a tierra en tamaños 3/8" a 1-1/2" bajo NEC 351-1

MATERIAL ESTÁNDAR

- Hierro maleable
- Tuerca de cierre de acero


ACABADO ESTÁNDAR

- Zincado



230S

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B	C
230S	3/8" 1/2" KO	10	100	24	1.18"	1.39"	2.51"
231S	1/2"	10	100	28	1.36"	1.50"	2.51"
232S	3/4"	10	100	42	1.61"	1.73"	2.70"
233S	1"	5	50	32	1.89"	2.11"	3.05"
234S	1-1/4"	2	20	22	2.39"	2.56"	3.65"
235S	1-1/2"	2	20	32	2.62"	2.77"	4.01"
236S	2"	2	20	49	3.24"	3.38"	4.64"
237S	2-1/2"	---	1	5	3.89"	4.68"	6.46"
238S	3"	---	1	7	4.74"	5.33"	7.01"
239S	3-1/2"	---	1	10	5.31"	5.81"	7.33"
240S	4"	---	1	12	5.82"	6.42"	8.20"



Rev. 0, 01/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.