



Southwire™

CASQUILLOS DE UNIÓN EQUIPOTENCIAL AISLADOS

RESISTENTE A LA CORROSIÓN - ZINC MOLDEADO

CARACTERÍSTICAS

- Diseñado para protección superior contra la corrosión
- Zapata de cobre estañado tipo lay-in
- Buje de Zamak-3 Duradero
- Forro resistente a UV para exposición directa al sol
- Herraje de acero inoxidable

APLICACIONES


- Ideal para aplicaciones de energía solar fotovoltaica.
- Usar para proporcionar un medio de puesta a tierra de tubo conduit rígido o IMC
- Uso interior o exterior (zapata de tendido)
- Use la zapata suministrada para la conexión del jumper de unión a un bus de neutro
- Previene daño al aislamiento del cable con el forro resistente a los rayos UV

MATERIAL ESTÁNDAR

- Cuerpo - Zinc (Zamak-3)
- Zapata – Cobre con chapado de estaño
- Tornillo de Sujeción – Acero Inoxidable
- Tornillos de fijación – Acero inoxidable



332SL



NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ZAPATA DE PUESTA A TIERRA		INTERNO	CANTIDAD MAESTRA	PESO/CAJA (LBS.)	RECOMENDADO TORQUE (IN - LBS)	A	B
		TAMAÑO DE CABLE MÍN.	TAMAÑO DE CABLE MÁX						
332SL	3/4"	14	4	10	100	11	35	1.26"	.41"
333SL	1"	14	4	5	50	7	35	1.53"	.50"
334SL	1-1/4"	14	4	5	50	8	35	1.86"	.53"
335SL	1-1/2"	14	4	5	50	9	35	2.13"	.56"
336SL	2"	14	4	5	50	12	35	2.60"	.66"
334ASL	1-1/4"	14	2/0	5	50	13	35	1.86"	.53"
335ASL	1-1/2"	14	2/0	5	50	14	35	2.13"	.56"
336ASL	2"	14	2/0	5	50	17	35	2.60"	.66"

Rev. 0, 05/23



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.
*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.