

ELEVADOR SERIE 2300 PARA DRYWALL / HVAC

Perfecto para instalación de un solo hombre en drywall, lumináries y sistemas de conductos.

APLICACIONES

- Construcción sólida y segura (CE)
- Manija de cabrestante de dos velocidades
- Ensamblaje rápido sin herramientas
- Operación de una persona
- Se inclina 65° para instalación en drywall
- Levanta cargas de 150 lbs (70 kg)
- Disponible en alturas de 11' (3.4 m) y 15' (4.5 m)
- Ligero



ASA DE TRANSPORTE

PLEGABLE
PALANCA DE DIRECCIÓN

MANUAL DE INSTRUCCIONES

4" (10 CM)
RUEDAS BLOQUEABLES

PATAS BASE

SE DOBLA PARA COMPACTARSE
PAQUETE PARA ALMACENAMIENTO

TAPAS PROTECTORAS
PREVIENE DAÑO A LA DRYWALL

BRAZOS ESTABILIZADORES DE CUNA
EXTRAER PARA ACOMODAR
PANELES DE DRYWALL

BRAZO DE CUNA

PUEDE ESTABLECERSE EN MÚLTIPLES
POSITIONS (UP TO 65°)
USANDO PASADORES DE ÉMBOLO, O
LA CUNA PUEDE FLOTAR LIBREMENTE

POLIPASTO CON FRENO AUTOMÁTICO
CON MANIJA DE MALACATE DE DOS VELOCIDADES.
SIN RUEDAS GIRATORIAS, SIN JUEGO
SIN CAÍDAS, SIN DEDOS PINZADOS

FRENO DE TOPE TRASERO

NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CARGA MÁXIMA ALTURA	CARGA MÍNIMA ALTURA	CARGA CAPACIDAD	MÁX. DRYWALL DIMENSIONES	BASE ALTURA	HUELLA DE BASE (ABIERTO)	PESO DE LEVANTAMIENTO
784345	Levantador de drywall 2311	11' 2-3/4" (3.4 m)	34" (86 m)	150 lbs (70 kg)	4' x 12' (1.2 m x 3.7 m)	7" (18 cm)	55" x 55" x 52" (1.4 m x 1.4 m x 1.3 m)	109 lbs (49.4 kg)
784346	Levantador de drywall 2315	14' 9-3/4" (4.5 m)	48" (122 cm)	150 lbs (70 kg)	4' x 12' (1.2 m x 3.7 m)	7" (18 cm)	55" x 55" x 52" (1.4 m x 1.4 m x 1.3 m)	115 lbs (52.1 kg)
784332	Elevador HVAC 2315	14' 9-3/4" (4.5 m)	48" (122 cm)	150 lbs (70 kg)	N/A	7" (18 cm)	55" x 55" x 52" (1.4 m x 1.4 m x 1.3 m)	87 lbs (39.5 kg)
2311HVAC	2311 Elevador Tipo Cuna para HVAC - 11'	11' 2-3/4" or 14' 9-3/4"	--	150 lbs (70 kg)	--	7" (18 cm)	55" x 55" x 52" (1.4 m x 1.4 m x 1.3 m)	112 lbs (50 kg)