



Southwire™

CASQUILLOS DE TUBO CONDUIT RÍGIDO

FUNDICIÓN DE ZINC

CARACTERÍSTICAS

- La superficie redondeada del casquillo evita daño al aislamiento del cable

APLICACIÓN

- Uso interior o exterior
- Usar con contratuerca para conectar tubo conduit Rígido o IMC roscado a una caja de salida


MATERIAL ESTÁNDAR

- Zinc inyectado



301

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B
301	1/2"	100	1000	30	1.053"	.37"
302	3/4"	100	1000	50	1.327"	.37"
303	1"	50	500	30	1.584"	.47"
304	1-1/4"	25	250	25	1.952"	.50"
305	1-1/2"	25	250	38	2.201"	.52"
306	2"	25	100	17	2.693"	.52"
307	2-1/2"	10	100	36	3.235"	.85"
308	3"	---	10	5	3.855"	.85"
309TZ	3-1/2"	---	10	6	4.359"	.85"
310	4"	---	10	7	5.011"	.85"



Rev. 0, 03/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.