

Timer de Riego -

Artículo T8845PV



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Estos temporizadores de riego están diseñados para permitir de uno a 44 operaciones "ENCENDIDO" cada 24 horas y proporcionar incrementos de riego de hasta 12 minutos o hasta 20 horas y 45 minutos para garantizar incrementos de riego apropiados. Estos modelos también permiten programación quincenal con el práctico saltador de 14 días para máxima conservación de agua y cumplimiento de días pares/impares.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Hasta 44 configuraciones de ENCENDIDO/APAGADO por día
- ▶ Incrementos de medición de agua de 12 minutos a 20 horas y 45 minutos
- ▶ El saltador de 14 días permite que el riego se omita en los días seleccionados
- ▶ Proporciona operación día sí, día no
- ▶ El interruptor ON/OFF/AUTO permite el apagado durante días lluviosos y riego prolongado durante períodos secos sin perturbar el ciclo establecido en la rueda
- ▶ Gabinete de plástico interior/exterior Tipo 3R

APLICACIONES

- ▶ Alimentadores agrícolas
- ▶ Control de nebulización para invernadero
- ▶ Control de Agua para Paisajismo

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	T8845PV
Código UPC	078275700741
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de Control	
Tiempos mínimos de activación/desactivación	12 min
Tiempos máximos de activación/desactivación	20 horas, 45 minutos
Tiempo de Actuación del Disparador	12 min
Tipo de Mecanismo	Análogo/Mecánico
Eventos de Encendido	60
Eventos de Apagado	60
Eventos Totales	120
Especificaciones Mecánicas	
Tipo de Gabinete	Tipo 3R de plástico para interiores/exteriores
Número de Disparadores Incluidos	12
Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	10 x 6.5 x 4 in
Especificaciones de Materiales	
Color	Gris

Clasificaciones de Carga		
Voltaje del motor de reloj		110/125 VCA, 60 Hz
Rangos de Clasificación de Carga del Motor		24 VCA, 60 Hz
Especificaciones Eléctricas		
Rango(s) de Voltaje de Entrada		24 VCA, 60 Hz
Tipo de Switch		SPST
Voltaje de Carga		24 VCA, 60 Hz
Hz		60
Amperaje		20 VA
Embalaje		
Peso de Envío (lbs)		3.243
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg		4.25 x 7.31 x 11.75 in
Especificaciones Ambientales		
Temperatura (operación)		-40 °F to 130 °F / (-40 °C to 54 °C)
Normas y Certificaciones		
Certificación CSA		cCSAus
Otras Certificaciones y Compatibilidades		Energía Verde
Proposición 65 de California		Plomo
Certificación RoHS		N/A

ACCESORIOS



Juego 156T1950A de 12 disparadores para series T1900, T2000, C8800, R8800 y T8800



133T700A Microswitch para Series T8800 y R8800



156T1954A Pasadores Skipper de 14 para Series R8800 y T8800




T104-20



Pasadores de Rueda de Día Reemplazo 107T73 para Series T8800 y R8800



107T119 Disparador (Plata) para Series T8800 y R8800 (Day Skipper)



Transformador 119T86A 24 VCA 20 VA, con zapatas de anillo #10



Aislador 124T2097 para R8806P101C, T8805P101C, T8845PV



Interruptor de Palanca 133T1115A para Series T8800 y R8800

156T1950AD12 12 Paquetes de Disparadores 156T1950A para Series T1900, T2000, C8800, R8800 y T8800



Motor WG730-14D 125 VCA, 60 Hz para Series R8800, T1900, T1970 y T8800



WG730-14DMX
Motor de 125 VCA, 60 Hz para series R8800, T1900, T1970 y T8800



Motor WG733-14D, 208-277 VCA, 60 Hz para series R8800, T1900, T1970 y T8800



WG733-14DMX
Motor 208-277 VCA, 60 Hz para Series R8800, T1900, T1970 y T8800



156T2978A Accesorios Paquete de Disparadores



Tapa 6T1339, plástico gris



Transformador 119T85 - 24 V, 20 VA
para T8845PV



Motor WG736-14D 480 V, 60 Hz para serie
T1900, T8800, R8800