

Tapa a Prueba de Intemperie - Tapa en Uso a Prueba de Intemperie de Plástico, Una Salida, Vrt/Hrz, 2.75" Blanca

Artículo WP1100WC



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las Tapa a Prueba de Intemperie de Plástico en Uso son fáciles de instalar e incluyen empaque adherido, tornillos de montaje, base, conjunto de tapa e insertos para satisfacer las necesidades de una variedad de aplicaciones.

CARACTERÍSTICAS

- Cumple con el Artículo 314.15 del NEC 2020 para lugares húmedos y mojados
- Certificado UL para gabinetes exteriores Tipo 3R
- Cumple requisitos para prueba de impacto en frío: -60° F (-51° C)
- Tapa de policarbonato reforzado UV, base de montaje e insertos de grado comercial
- Empaque de neopreno pre-adherido de 1/8" (3 mm) de espesor con ranuras para tornillos de montaje
- Porta candado asegurable: Todos los modelos aceptan vástagos de hasta 1/4" (6 mm) de diámetro, excepto WP3100C y WP3103C que aceptan hasta 1/8" (3 mm) de diámetro
- Tres insertos proporcionados con todos los modelos que permiten a cada modelo cumplir con múltiples instalaciones (hasta 16 configuraciones)
- Tamaño máximo de cordón: (2) #14 AWG o (1) #12 AWG
- Se monta verticalmente u horizontalmente
- Garantía: 1 año limitada

APLICACIONES

- Protección de Receptáculo

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	WP1100WC
Descripción	Tapa a prueba de intemperie en uso de plástico, una sola caja, Vrt/Hrz, 2.75" blanca
Código UPC	078275087897
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año

Especificaciones Mecánicas	
Número de insertos incluidos	3
Tipos de Insertos Incluidos	WP17
Dirección de bisagra	Vertical/Horizontal
Tiene clasificación de servicio pesado	No.
Número de módulos	Simple
Forma de la caja eléctrica	Rectangular

Dimensiones	
Porta Candado Diámetro Máximo (in)	1/4
Porta Candado Diámetro Máximo (mm)	6
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	5.75 x 4 x 2.75 in
Tamaño de Cordón Máximo Aceptado	2x14 AWG; 1x12 AWG
Tipo de caja	Simple

Especificaciones de Materiales	
Color	Blanco



Material de Tapa a Prueba de Intemperie	Plástico Estabilizado a UV
---	----------------------------

Embalaje

Peso de Envío (lbs)	0.444
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	3.001 x 4.501 x 6.251 in

Normas y Certificaciones

Certificación UL	cULus
Proposición 65 de California	Ninguno
Certificación RoHS	N/A

ACCESORIOS



Insertos de Una Salida WP17
(3)