



**Southwire™**

# CONECTORES BX, FLEX

## 90° - TIPO COMPRESIÓN - HIERRO MALEABLE

### CARACTERÍSTICAS

- Tipo de presión

### APLICACIÓN

- Solo para uso interior
- En una ubicación seca, se utiliza para conectar tubo conduit metálico flexible, cable AC y MC de acero a una caja de salida de acero u otro recinto de metal

### MATERIAL ESTÁNDAR

- Hierro maleable

### ACABADO ESTÁNDAR

- Zincado


### CERTIFICACIONES

- cULus



**100M**

| NÚMERO DE PARTE | TUBO CONDUIT<br>TAMAÑO | INTERNO<br>CANTIDAD | MAESTRO<br>CANTIDAD | PESO/<br>CAJA (LBS.) | A      | B<br>(MÍN. – MÁX.) | C     | TORNILLOS |
|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------|--------------------|-------|-----------|
| 100M            | 3/8" 1/2" KO           | 25                  | 250                 | 40                   | 1.75"  | .78" – .95"        | .44"  | 2         |
| 101M            | 1/2"                   | 25                  | 250                 | 40                   | 1.75"  | .78" – .95"        | .44"  | 2         |
| 102M            | 3/4"                   | 10                  | 100                 | 30                   | 1.81"  | .91" – 1.02"       | .44"  | 2         |
| 103M            | 1"                     | 5                   | 50                  | 30                   | 2.06"  | 1.25" – 1.38"      | .56"  | 2         |
| 104M            | 1-1/4"                 | 5                   | 20                  | 38                   | 2.81"  | 1.41" – 1.63"      | .56"  | 2         |
| 105M            | 1-1/2"                 | ---                 | 5                   | 5                    | 3.81"  | 1.75" – 2"         | .56"  | 2         |
| 106M            | 2"                     | ---                 | 5                   | 10                   | 4.75"  | 2.19" – 2.44"      | .69"  | 2         |
| 107M            | 2-1/2"                 | ---                 | 5                   | 16                   | 6.25"  | 2.75" – 3"         | .88"  | 4         |
| 108M            | 3"                     | ---                 | 2                   | 9                    | 7.25"  | 3.25" – 3.50"      | 1"    | 4         |
| 109M            | 3-1/2"                 | ---                 | 1                   | 14                   | 10.25" | 3.70" – 4.16"      | 1.25" | 4         |
| 110M            | 4"                     | ---                 | 1                   | 24                   | 13"    | 4.11" – 4.56"      | 1.25" | 4         |



Rev. 0, 02/23

**BUILT FOR DURABILITY.  
BUILT FOR RELIABILITY.  
BUILT FOR WORK.™**

**1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM**

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.  
\*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.