

Dispositivo de Protección contra Sobretensiones - Supresor de Sobretensiones, 4 Modos, 120/208 VCA 3F Y, Tipo 1, Alarma audible, contacto forma C, capacidad de corriente de sobretensión 50 kA

Item L5F13Y1DG2



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los Supresores de Sobretensiones PANELGUARD® de Intermatic están diseñados para reaccionar rápidamente y eliminar sobretensiones proporcionando protección óptima al equipo aguas abajo. La serie de grado Industrial/Comercial PANELGUARD son Supresores de Sobretensiones Conectados en Paralelo diseñados para proteger todos los tipos de cargas alimentadas desde desconectores individuales, sub-paneles, paneles de distribución y ubicaciones de acometida.

CARACTERÍSTICAS

- Protección contra sobretensiones Tipo 1
- Alarma audible opcional y contactos de relé seco
- 4 Modos de protección
- Gabinete NEMA 4X para instalación interior o exterior
- Desconexión integrada individualmente con tecnología de protección contra sobretensiones TPMOV
- Indicador LED azul de estado de protección e indicador LED rojo de servicio
- Listado por UL conforme a ANSI/UL 1449 5ª Edición

APLICACIONES

- Panel de Distribución
- Acometida

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	L5F13Y1DG2
Descripción	Supresor de sobretensiones, 4 modos, 120/208 VCA 3F Y, Tipo 1, alarma audible Contacto Forma C, Calificación de Corriente de Sobretensión 50kA
Código UPC	078275151741
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	U.S.A.
Período de garantía	Limitada de 5 años
Especificaciones Eléctricas	
Modos de protección	4
Clasificación de Corriente de Cortocircuito	200 kA
Corriente de Descarga Nominal	20 kA
Clasificación máxima de corriente de sobretensión por fase	50 kA
Clasificación Máxima de Corriente de Sobretensión por Modo	50 kA
Tecnología de Protección contra Sobretensiones	Tecnología de desconexión térmica integrada individualmente TPMOV
Voltaje Máximo Continuo de Operación (L-G)	150
Voltaje Máximo Continuo de Operación (L-L)	300
Voltaje Máximo Continuo de Operación (L-N)	150
Voltaje Máximo Continuo de Operación (N-G)	150
Clasificación de protección de voltaje (L-G)	1200
Clasificación de protección de voltaje (L-L)	1200
Clasificación de protección de voltaje (L-N)	600
Clasificación de protección de voltaje (N-G)	600
Voltaje	120/208 VCA 3 Fases Estrella

Especificaciones de Control	
Tipo de Protección contra Sobretensiones	1
Indicador LED de Protección contra Sobretensiones	Si
Especificaciones Mecánicas	
Tipo de Gabinete	NEMA Tipo 4X
Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	6.46 x 4.81 x 3.54 in
Longitud del Cable (in)	18"
Calibre de Cable Máximo	#10 AWG
Tamaño de Tubo Conduit	3/4"
Especificaciones de Materiales	
Color	Gris
Monitoreo de Diagnósticos	
Indicador de Diagnóstico	Indicador LED Azul de Estado de Protección; Indicador LED Rojo de Servicio; Indicador de Alarma Audible; Contactos de Relé Seco Tipo C
Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	0.5
Peso del producto (kg)	0.23
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	5.375 x 5.375 x 8.625 in
Peso del producto (lbs)	0.5
Especificaciones Ambientales	
Temperatura (operación)	-40 °F to 176 °F / (-40 °C to 80 °C)
Filtro	Sin Filtro
Normas y Certificaciones	
Certificación UL	cULus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Código Eléctrico Nacional 2020, Artículo 242 (previamente NEC, Art. 285), 700.10 y 708.20; ANSI/IEEE C62.72-2016, ANSI/IEEE C62.41.1, C62.41.2-2002; C62.45-2002, ANSI/IEEE C62.62-2010 ambientes: Categorías: A, B y C; Energía Verde
Estándar UL	ANSI/UL 1449 5ª Edición
Proposición 65 de California	Plomo
Certificación RoHS	Y