

Tapa a Prueba de Intemperie - Tapa de Plástico en Uso a Prueba de Intemperie, Doble Salida, Vrt, 2.25" Clara

Artículo WP1220C



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las Tapas a Prueba de Intemperie de Plástico en Uso son fáciles de instalar e incluyen empaque, tornillos de montaje, base, conjunto de tapa e insertos para satisfacer las necesidades de una variedad de aplicaciones.

CARACTERÍSTICAS

- Cumple con el Artículo 314.15 del NEC 2020 para lugares húmedos y mojados
- Certificado UL para gabinetes exteriores Tipo 3R
- Cumple requisitos para prueba de impacto en frío: -60° F (-51° C)
- Tapa de policarbonato reforzado UV, base de montaje e insertos de grado comercial
- Empaque de neopreno de 1/8" (3 mm) de espesor con ranuras para tornillos de montaje
- Seis insertos proporcionados con todos los modelos que permiten a cada modelo cumplir con múltiples instalaciones (hasta 70 configuraciones)
- Tamaño máximo de cordón: (2) #14 AWG o (1) #12 AWG, WP1250 (2) #14 AWG o (1) #10 AWG
- Garantía: 1 año limitada

APLICACIONES

- Protección de Receptáculo

DATOS TÉCNICOS

| General                                  |                                                                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de Modelo                         | WP1220C                                                                                   |
| Descripción                              | Tapa a Prueba de Intemperie de Plástico para Uso en Pared, Doble, Vrt, 2.25" Transparente |
| Código UPC                               | 078275072695                                                                              |
| Marca                                    | Intermatic                                                                                |
| País de Origen (Intermatic)              | MEXICO                                                                                    |
| Período de garantía                      | Limitada de 1 año                                                                         |
| Especificaciones Mecánicas               |                                                                                           |
| Número de insertos incluidos             | 6                                                                                         |
| Tipos de Insertos Incluidos              | WP217                                                                                     |
| Dirección de bisagra                     | Vertical                                                                                  |
| Tiene clasificación de servicio pesado   | No.                                                                                       |
| Número de módulos                        | Doble                                                                                     |
| Forma de la caja eléctrica               | Cuadrado                                                                                  |
| Dimensiones                              |                                                                                           |
| Dimensiones del Producto (A x An x P) en | 5.5 x 5 x 2.25 in                                                                         |
| Tamaño de Cordón Máximo Aceptado         | 2x14 AWG; 1x12 AWG                                                                        |
| Tipo de caja                             | Doble                                                                                     |
| Especificaciones de Materiales           |                                                                                           |
| Color                                    | Transparente                                                                              |
| Material de Tapa a Prueba de Intemperie  | Plástico Estabilizado a UV                                                                |
| Embalaje                                 |                                                                                           |
| Peso de Envío (lbs)                      | 0.444                                                                                     |



|                                                |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg | 3.001 x 5.501 x 5.501 in |
|------------------------------------------------|--------------------------|

**Normas y Certificaciones**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Certificación UL             | cULus   |
| Proposición 65 de California | Ninguno |
| Certificación RoHS           | N/A     |

---

## ACCESORIOS



Insertos Doble Caja WP217 (6)