



Southwire™

ACOPLAMIENTOS RÍGIDOS

TIPO TORNILLO DE FIJACIÓN - GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE - HIERRO MALEABLE

CARACTERÍSTICAS

- Acoplamiento tipo tornillo de fijación
- Hermético al concreto cuando se asegura con cinta
- Galvanizado por inmersión en caliente para durabilidad y protección adicional contra la corrosión

APLICACIÓN

- Úselo para unir dos longitudes de tubo conduit Rígido o IMC sin rosca

MATERIAL ESTÁNDAR

- Hierro maleable
- Tornillo de acero galvanizado

ACABADO ESTÁNDAR

- Galvanizado por inmersión en caliente

CERTIFICACIONES

- Estándar UL: UL 514B
- RoHS
- Esp. Fed.: W-F-406E, W-F-406D
- NEMA: FB 1




681MHDG



Cumple con espesor de acabado
ASTM A123/123M

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B
681MHDG	1/2"	---	25	7	1.77"	1.17"
682MHDG	3/4"	---	25	10	1.96"	1.39"
683MHDG	1"	---	25	16	2.69"	1.66"
684MHDG	1-1/4"	5	50	41	2.73"	2.01"
685MHDG	1-1/2"	4	40	42	3.19"	2.25"
686MHDG	2"	---	20	28	3.40"	2.75"



Rev. 0, 03/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.