



Southwire™

CONECTORES BX, FLEX

RECTO - TIPO COMPRESIÓN CON GARGANTA AISLADA - HIERRO MALEABLE

CARACTERÍSTICAS

- Tipo compresión recta con garganta aislada

APLICACIÓN

- Solo para uso interior
- En un lugar seco, úselo para conectar tubo conduit metálico flexible y cable AC de acero a una caja de salida de acero, centro de carga u otro recinto metálico
- Apropiado para: tubo conduit flexible de acero 1/2", tubo de metal 14/2 y cable de armadura de acero de alambre 4-2, tubo conduit flexible de metal de acero 3/4" y cable de armadura de acero de alambre 6-3, tubo conduit flexible de acero de pared reducida de 1" y cable de armadura de acero de alambre 2-2 y tubo conduit flexible de metal de acero 1-1/4" - 4"

MATERIAL ESTÁNDAR

- Hierro maleable

ACABADO ESTÁNDAR

- Zincado


CERTIFICACIONES

- cULus



151MI

NÚMERO DE PARTE	TUBO CONDUIT TAMAÑO	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B (MÍN. – MÁX.)	C	TORNILLOS
151MI	1/2"	25	250	12	.94"	.78" – .94"	.50"	1
152MI	3/4"	25	250	19	1.13"	.91" – 1.08"	.50"	1
153MI	1"	10	100	26	1.19"	1.28" – 1.44"	.56"	1
154MI	1-1/4"	10	100	39	1.25"	1.44" – 1.63"	.63"	1
155MI	1-1/2"	5	50	66	1.88"	1.63" – 1.88"	.69"	1
156MI	2"	---	20	105	2"	2.19" – 2.38"	.75"	1
157MI	2-1/2"	---	10	150	2.06"	2.70" – 2.95"	.94"	2
158MI	3"	---	2	200	2.25"	3.13" – 3.50"	.94"	2
159MI	3-1/2"	---	1	500	3.56"	3.72" – 4"	1.25"	2
160MI	4"	---	1	700	3.69"	4.06" – 4.44"	1.25"	2



Rev. 0, 02/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.
*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.