

Paquete de Artículos - Centro de Carga de 125 A con Compartimiento para Dispositivos de Cableado Opcionales, Espacios para 8 Interruptores

Artículo T40000R4



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Puede usarse solo como Centro de Carga, o agregar mecanismos o dispositivos de cableado para sistemas de control completos.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Ocho espacios para interruptores
- ▶ Reduce los costos de instalación
- ▶ Centro de carga eléctrico todo en uno que elimina la necesidad de paneles de servicio adicionales
- ▶ Acepta cualquier combinación de mecanismos de la Serie PF1000M, P1403ME, P1353ME, P4043ME, P4243ME, Serie T100M o Serie RC2000M
- ▶ Totalmente compatible con todos los requisitos eléctricos para instalaciones de alberca y spa
- ▶ El panel muerto del centro de carga tiene cuatro troqueles para switches o GFCIs (Nota: T40000R4 tiene un troquel)
- ▶ Los dispositivos de cableado pueden instalarse en estos Centros de Carga con el uso de Espaciadores, vendidos por separado

APLICACIONES

- ▶ Panel de distribución/control

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	T40000R4
Descripción	Centro de Carga de 125 A con Compartimiento para Dispositivos de Cableado Opcionales, 8 Espacios para Interruptores
Código UPC	078275043077
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones Mecánicas	
Número de Troqueles para Interruptores	8
Tipo de Gabinete	Metal Beige 3R
Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	20.875 x 12.875 x 4.75 in
Dimensiones de troqueles inferior	(5) 1/2" - 3/4", (4) 1/2", (2) 3/4" - 1", 1 1/4"
Dimensiones de Troqueles Parte Posterior	(4) 1/2" - 3/4", (2) 3/4" - 1"
Dimensiones de Troqueles Lado Izquierdo	(2) 1/2" - 3/4"
Dimensiones de Troquel Derecho	(1) 1 3/4" x 2 3/4"
Especificaciones de Materiales	
Color	Beige
Clasificaciones de Carga	
Mecanismos	Centro de carga con compartimento para dispositivos de cableado opcionales
Especificaciones Eléctricas	
Número de Troqueles para Receptáculo/Switch	1

Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	19.36
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	6 x 14 x 22 in

Especificaciones Ambientales	
Temperatura (operación)	-40 °F to 130 °F / (-40 °C to 54 °C)

Normas y Certificaciones	
Certificación CSA	cCSAus
Proposición 65 de California	Ninguno

ACCESORIOS



156T1978A Disparadores extra/de reemplazo 1 ENCENDIDO y 1 APAGADO



Espaciador 21T166A, 3" de largo - paquete de 2



Espaciador 21T156A, 3" de largo - paquete de 4



124T1952 Aislador para Interruptor de Tiempo Bipolar (T103, T104, T105, T173, T174, T175, T176, T185, WH40)



Tapa a Prueba de Intemperie Plástica en Uso WP1000C, de Una Vía, Vertical, 2.25" Transparente



22T338GR Soporte de Montaje para Mecanismos de Timer Estandarizados Intermatic