



Southwire™

MANGUITOS RÍGIDOS ESTANCOS AL AGUA CON TORNILLO DE UNIÓN EQUIPOTENCIAL - ZINC FUNDIDO

CARACTERÍSTICAS

- A prueba de lluvia, aceite y polvo
- Garganta retardante a la flama
- Tuerca de bloqueo agrandada protege contra daños por vibraciones y promueve puesta a tierra positiva

APLICACIÓN

- Uso interior o exterior
- Se utiliza para conectar tubo conduit Rígido o IMC a un centro de carga u otro gabinete metálico donde se requiere una junta hermética en agujeros de paso o empalmes ajustados

MATERIAL ESTÁNDAR

- Fundición de zinc

CERTIFICACIONES


- NEMA 2, 3R, 4, 4X, 5, 12, 13



201B



NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO INTERNO	MAESTRO	PESO/		A	B	MÁX. COBRE
	CANTIDAD	CANTIDAD	CAJA (LBS.)				TAMAÑO DE CABLE UL
201B	1/2"	25	250	53	1.31"	1.54"	#8
202B	3/4"	10	100	30	1.37"	1.73"	#8
203B	1"	10	100	43	1.59"	2.04"	#8
204B	1-1/4"	2	20	12	1.59"	2.42"	#8
205B	1-1/2"	2	20	15	1.59"	2.79"	#8
206B	2"	2	20	10	1.59"	3.30"	#8
207B	2-1/2"	---	2	8	2.44"	3.70"	#6
208B	3"	---	2	10	2.44"	4.39"	#6
209B	3-1/2"	---	1	13	2.44"	4.88"	#6
210B	4"	---	1	15	2.44"	5.50"	#4



Rev. 0, 03/23



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.