

Tapa a Prueba de Intemperie - Tapa en Uso a Prueba de Intemperie de Plástico Perfil Bajo, Una Salida, Vrt/Hrz, Negro

Artículo WP6000BL



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las Tapas a Prueba de Intemperie de Plástico en Uso son fáciles de instalar e incluyen empaque, tornillos de montaje, base, conjunto de tapa e insertos para satisfacer las necesidades de una variedad de aplicaciones.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Superficie 100% pintable.
- ▶ Cumple con el artículo 314.15 del NEC 2020 para lugares húmedos.
- ▶ Certificado UL para gabinetes tipo 3R para exterior.
- ▶ Cumple los requisitos para prueba de impacto en frío: -60° F (-51° C).
- ▶ Cubierta de policarbonato estabilizado contra UV resistente, base de montaje e insertos.
- ▶ Empaque de neopreno de 1/8" (3 mm) de espesor con ranuras para tornillos de montaje.
- ▶ Porta candado asegurable: Todos los modelos aceptan birlos de hasta 0.19" de diámetro.
- ▶ Clasificación de impacto: prueba de impacto de 12 lbf para garantizar que la tapa permanezca intacta.
- ▶ Garantía: limitada de 1 año.
- ▶ Instalación más rápida NUEVA, preestablecida para GFCI, no se requiere inserto.

APLICACIONES

- ▶ Protección de Receptáculo

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	WP6000BL
Descripción	Tapa a prueba de intemperie de plástico de perfil bajo en uso, sencilla, Vrt/Hrz, negra
Código UPC	078275159167
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones Mecánicas	
Número de insertos incluidos	2
Dirección de bisagra	Vertical/Horizontal
Tiene clasificación de servicio pesado	No.
Número de módulos	Simple
Forma de la caja eléctrica	Rectangular
Dimensiones	
Porta Candado Diámetro Máximo (in)	0.19
Porta Candado Diámetro Máximo (mm)	4.8
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	5.5 x 3.75 x 1.5 in
Profundidad expandible mm	54
Profundidad expandible in	2 1/8
Tamaño de Cordón Máximo Aceptado	1x16 AWG
Tipo de caja	Simple
Especificaciones de Materiales	
Color	Transparente; Negro



Material de Tapa a Prueba de Intemperie	Plástico Estabilizado a UV
---	----------------------------

Embalaje

Peso de Envío (lbs)	0.35
Peso del producto (kg)	0.159
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	1.5 x 3.7 x 5.5 in
Peso del producto (lbs)	0.35

Normas y Certificaciones

Certificación UL	cULus
Proposición 65 de California	Ninguno
Certificación RoHS	Y