

Interrupor de Tiempo Electrónico - Control Electrónico Astronómico de 7 Días 4 Circuitos, 120-277 VCA, 4-SPST, Gabinete de Metal Interior/Exterior

Artículo ET8415CR



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El interruptor de tiempo astronómico de 4 circuitos de 7 días ET8415CR presenta programación independiente de 7 días para proporcionar flexibilidad en aplicaciones donde la conmutación de carga difiere cada día de la semana. Este interruptor de tiempo proporciona programación al minuto, 28 ENCENDIDOS/28 APAGADOS (56 eventos) que se pueden aplicar a cualquier combinación de circuitos y días, respaldo de Supercap de 100 horas para pérdida de energía, y correcciones automáticas del horario de verano sin necesidad de intervención del usuario. Este interruptor de tiempo está alojado en un gabinete tipo 3R con cerradura para proteger contra vandalismo y manipulación no autorizada. Vienen en versiones estándar astronómicas de 7 días.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Operación de voltaje automático de 120-277 VCA
- ▶ Hasta 56 eventos fijos y 8 eventos Astronómicos que pueden combinarse
- ▶ Permite configuraciones independientes de anochecer y amanecer para cada circuito
- ▶ Anulación temporal o anulación manual permanente
- ▶ Ajuste automático del horario de verano
- ▶ Las salidas configurables permiten el control de diversos voltajes y aplicaciones
- ▶ Supercapacitor de 100 horas elimina la necesidad de baterías

APLICACIONES

- ▶ Control de Iluminación Interior
- ▶ Controles de Maquinaria y Bomba
- ▶ ON/OFF de Tiempo/Programación

DATOS TÉCNICOS

| General                                     |                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de Modelo                            | ET8415CR                                                                                                           |
| Descripción                                 | Control Electrónico Astronómico de 7 Días 4 Circuitos, 120-277 VCA, 4-SPST, Gabinete de Metal de Interior/Exterior |
| Código UPC                                  | 078275125544                                                                                                       |
| Marca                                       | Intermatic                                                                                                         |
| País de Origen (Intermatic)                 | MEXICO                                                                                                             |
| Período de garantía                         | Limitada de 1 año                                                                                                  |
| Especificaciones de Control                 |                                                                                                                    |
| Tiempos mínimos de activación/desactivación | 1 min                                                                                                              |
| Tiempo de Impulso Mínimo                    | 2 seg                                                                                                              |
| Tiempo de Impulso Máximo                    | 2 seg                                                                                                              |
| Tiempos máximos de activación/desactivación | Indefinido                                                                                                         |
| Características de Operación                | Astronómico                                                                                                        |
| Modo de Operación                           | 7 días                                                                                                             |
| Ajuste de Horario de Verano                 | Automático                                                                                                         |
| Tipo de Respaldo                            | Supercapacitor                                                                                                     |
| Tipo de Batería                             | AAA                                                                                                                |
| Tipo de servicio de batería                 | Reemplazable                                                                                                       |
| Eventos de Encendido                        | 28                                                                                                                 |
| Eventos de Apagado                          | 28                                                                                                                 |
| Eventos Totales                             | 56 (+ Astronómico)                                                                                                 |



| Especificaciones Mecánicas                                   |                                         |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tipo de Gabinete                                             | Tipo 3R metálico para interior/exterior |
| Dimensiones                                                  |                                         |
| Dimensiones del Producto (A x An x P) en                     | 10.125 x 6.5 x 3.625 in                 |
| Calibre de Cable Mínimo                                      | #14 AWG                                 |
| Calibre de Cable Máximo                                      | #8 AWG                                  |
| Especificaciones de Materiales                               |                                         |
| Color                                                        | Gris                                    |
| Material de Cuerpo                                           | Metal                                   |
| Método de Comunicación                                       |                                         |
| Tiene WiFi                                                   | No.                                     |
| Clasificaciones de Carga                                     |                                         |
| Balastro Electrónico LED                                     | 4.5 A                                   |
| Rango(s) de Balastro Magnético (NA)                          | 20 A, 120-277 VAC                       |
| Rango(s) Resistivo (NA)                                      | 20 A, 28 VCD; 30 A, 120/240 VCA         |
| Rangos de Clasificación de Carga Inductiva NA                | 30 A, 120/240 VAC                       |
| Rangos de Clasificación de Carga del Motor                   | 1 HP, 120 VCA; 2 HP, 240 VCA            |
| Rangos de Clasificación de Carga Incandescente Tungsteno SIN | 5 A, 120-240 VAC                        |
| Especificaciones Eléctricas                                  |                                         |
| Tipo de Selección de Voltaje                                 | Voltaje automático                      |
| Opción de Cableado                                           | Terminales                              |
| Rango(s) de Voltaje de Entrada                               | 120-277 VCA, 50/60 Hz                   |
| Número de Circuitos                                          | 4                                       |
| Tipo de Switch                                               | 4xSPST; 2xDPST                          |
| Consumo de Potencia Máximo (W)                               | 7 W                                     |
| Serie Electrónica                                            | Serie ET8000                            |
| Hz                                                           | 50/60                                   |
| Amperaje                                                     | 30 A                                    |
| Embalaje                                                     |                                         |
| Peso de Envío (lbs)                                          | 3.762                                   |
| Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg               | 10.06 x 4 x 6.56 in                     |
| Especificaciones Ambientales                                 |                                         |
| Temperatura (operación)                                      | -40 °F to 104 °F / (-40 °C to 40 °C)    |
| Normas y Certificaciones                                     |                                         |
| Certificación UL                                             | cULus                                   |
| Otras Certificaciones y Compatibilidades                     | Title 20; Green Energy +                |
| Proposición 65 de California                                 | Plomo                                   |
| Certificación RoHS                                           | N                                       |

---

## ACCESORIOS



ET-NF RC Filtro Supresor de Ruido 24-277 VCA para Controles Electrónicos