

Tapa a Prueba de Intemperie - Tapa en Uso a Prueba de Intemperie de Plástico de Servicio Pesado, Doble Salida, Vrt, 2.25" Blanco

Artículo WP5220W



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las tapas a prueba de intemperie en uso de plástico tienen clasificación de servicio pesado y son fáciles de instalar. Las tapas vienen con empaque, tornillos de montaje, base, conjunto de tapa e insertos para satisfacer las necesidades de una variedad de aplicaciones.

CARACTERÍSTICAS

- Cumple con el artículo 406.9 (B)(1) del NEC 2020 para lugares húmedos y aplicaciones de servicio pesado
- Cumple con Artículo CEC 26-702
- Certificado UL para gabinetes exteriores Tipo 3R
- Cumple requisitos para prueba de impacto en frío: -60° F (-51° C)
- Tapa de policarbonato reforzado UV, base de montaje e insertos de grado comercial
- Empaque de neopreno pre-adherido de 1/8" (3 mm) de espesor con ranuras para tornillos de montaje
- Porta candado bloqueable: Todos los modelos aceptan pasadores de hasta 1/4" (6 mm) de diámetro
- Clasificación de impacto: prueba de impacto de 12 lbs para garantizar que la tapa permanezca intacta
- Pasador de bisagra reforzado diseñado para superar la prueba de esfuerzo de 40 lb
- Garantía: 1 año limitada

APLICACIONES

- Protección de Receptáculo

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	WP5220W
Descripción	Tapa de plástico a prueba de intemperie en uso, doble gang, vertical, 2.25" blanca
Código UPC	078275145832
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Periodo de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones Mecánicas	
Número de insertos incluidos	6
Tipos de Insertos Incluidos	WP217
Dirección de bisagra	Vertical
Tiene clasificación de servicio pesado	Sí
Número de módulos	Doble
Forma de la caja eléctrica	Cuadrado
Dimensiones	
Porta Candado Diámetro Máximo (in)	1/4
Porta Candado Diámetro Máximo (mm)	6
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	6 x 6.625 x 2.25 in
Tamaño de Cordón Máximo Aceptado	2x12 AWG; 1x10 AWG
Tipo de caja	Doble
Especificaciones de Materiales	
Color	Blanco



Material de Tapa a Prueba de Intemperie	Plástico Estabilizado a UV
---	----------------------------

Embalaje

Peso de Envío (lbs)	0.75
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	6.5 x 2.75 x 6.5 in

Normas y Certificaciones

Certificación UL	cULus
Proposición 65 de California	Ninguno
Certificación RoHS	N/A

ACCESORIOS



Insertos Doble Caja WP217 (6)