

Tapa a Prueba de Intemperie - Tapa en Uso Plástica de Servicio Extra Tipo Bajo Perfil, Doble Poste
Vrt, Negro

Artículo WP7200BL



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las Tapas a Prueba de Intemperie de Plástico de Servicio Pesado en Uso son fáciles de instalar e incluyen empaque, tornillos de montaje, base, conjunto de tapa e insertos para satisfacer las necesidades de una variedad de aplicaciones.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Superficie 100% pintable.
- ▶ Cumple con el Artículo 406.9 (B)(1) del NEC 2020 para lugares húmedos y aplicaciones de servicio pesado.
- ▶ Conforme con el Artículo CEC 26-702.
- ▶ Certificado UL para gabinetes tipo 3R para exterior.
- ▶ Cumple los requisitos para prueba de impacto en frío: -60° F (-51° C).
- ▶ Cubierta de policarbonato estabilizado contra UV resistente, base de montaje e insertos.
- ▶ Empaque de neopreno de 1/8" (3 mm) de espesor con ranuras para tornillos de montaje.
- ▶ Porta candado asegurable: Todos los modelos aceptan birlos de hasta 0.19" de diámetro.
- ▶ Clasificación de impacto: prueba de impacto de 12 lbf para garantizar que la tapa permanezca intacta.
- ▶ Pasador de bisagra reforzado diseñado para exceder prueba de esfuerzo/cuelgue de bisagra de 40 lbf.

APLICACIONES

- ▶ Protección de Receptáculo

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	WP7200BL
Descripción	Tapa en uso a prueba de intemperie de plástico extra resistente de perfil bajo, doble-salida, vertical, negra
Código UPC	078275159150
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones Mecánicas	
Número de insertos incluidos	4
Dirección de bisagra	Vertical
Tiene clasificación de servicio pesado	Si
Número de módulos	Doble
Forma de la caja eléctrica	Cuadrado
Dimensiones	
Porta Candado Diámetro Máximo (in)	0.19
Porta Candado Diámetro Máximo (mm)	4.8
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	5.5 x 5.609 x 1.5 in
Profundidad expandible mm	54
Profundidad expandible in	2 1/8
Tamaño de Cordón Máximo Aceptado	1x16 AWG
Tipo de caja	Doble



Especificaciones de Materiales	
Color	Transparente; Negro
Material de Tapa a Prueba de Intemperie	Plástico Estabilizado a UV
Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	0.5
Peso del producto (kg)	0.227
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	5.45 x 5.6 x 1.45 in
Peso del producto (lbs)	0.5
Normas y Certificaciones	
Certificación UL	cULus
Proposición 65 de California	Ninguno
Certificación RoHS	Y