



Southwire™

TUBO CONDUIT FLEXIBLE DE ACERO

CARRETES

CARACTERÍSTICAS

- Resistente a la corrosión
- Interior liso para fácil paso de cable
- Fácil de seguir contornos
- Resistente al aplastamiento
- Carrete de madera sólida fijado con pernos roscados de nylon
- 3/8" – 4" disponibles en rollos

APLICACIÓN

- Para uso como canalización eléctrica en espacios reducidos que requieren flexibilidad adicional

MATERIAL ESTÁNDAR

- Construcción de acero

ACABADO ESTÁNDAR

- Recubrimiento de zinc galvanizado por inmersión en caliente



5202R

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	PIES/ CARRETE	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	DIÁMETRO INTERIOR		DIÁMETRO EXTERIOR	
					MÍN.	MÁX.	MÍN.	MÁX.
5200R	3/8"	1000'	1000	159	.374"	.376"	.555"	.571"
5201R	1/2"	500'	500	80	.618"	.634"	.85"	.866"
5201RL	1/2"	1000'	1000	160	.618"	.634"	.85"	.866"
5202R	3/4"	300'	300	48	.827"	.846"	1.043"	1.063"
5202R500	3/4"	500'	500	80	.827"	.846"	1.043"	1.063"
5203R	1"	200'	200	99	1.039"	1.059"	1.28"	1.299"
5203R300	1"	300'	300	150	1.039"	1.059"	1.28"	1.299"
5204R	1-1/4"	200'	200	104	1.319"	1.343"	1.512"	1.535"
5204R400	1-1/4"	400'	400	52	1.319"	1.343"	1.512"	1.535"
5205R	1-1/2"	100'	100	63	1.496"	1.52"	1.827"	1.85"
5206R	2"	100'	100	81	2.047"	2.075"	2.335"	2.362"

Rev. 0, 02/23



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.