

Paquete de artículos - Centro de carga 60 A con mecanismo T104M, 4 espacios para interruptores

Artículo T21004R



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este sistema puede utilizarse como un centro de carga únicamente, o agregue un interruptor de tiempo mecánico de servicio pesado o dispositivos de cableado para un sistema completo.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Cuatro espacios para interruptores
- ▶ Acepta mecanismos de Series PF1000M, P1403ME, P1353ME, P4043ME, P4243ME, T100M o RC2000M
- ▶ Acepta muchos interruptores automáticos intercambiables
- ▶ La cara muerta del centro de carga tiene dos troqueles para interruptores o GFCIs y uno en el lado
- ▶ Los dispositivos de cableado pueden instalarse en estos Centros de Carga con el uso de Espaciadores, vendidos por separado

APLICACIONES

- ▶ Panel de distribución/control
- ▶ Control de Motor
- ▶ Control de Bomba

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	T21004R
Descripción	Centro de Carga de 60 A con Mecanismo T104M, Espacios para 4 Interruptores
Código UPC	078275083462
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones Mecánicas	
Número de Troqueles para Interruptores	4
Tipo de Gabinete	Metal Beige 3R
Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	16.875 x 8.875 x 4.75 in
Dimensiones de troqueles inferior	(5) combinación 1/2" - 3/4" y (3) combinación 3/4" - 1"
Dimensiones de Troqueles Parte Posterior	(1) combinación 1/2" - 3/4" y (1) 3/4" - 1"
Dimensiones de Troqueles Lado Izquierdo	(1) combinación 1/2" - 3/4"
Dimensiones de Troquel Derecho	(1) 1 3/4" x 2 3/4"
Especificaciones de Materiales	
Color	Beige
Clasificaciones de Carga	
Clasificaciones de centro de carga	60 A, 120-208 VCA, 60 Hz; 60 A, 240 VCA, 60 Hz, Monofásico
Rangos de Clasificación de Carga de Servicio Piloto	1000 VA, 120-240 VCA, 60 Hz
Pantalla de clasificación del centro de carga	60 A, 120/240 VCA o 120/208 VCA, Fase Sencilla
Voltaje de Suministro del Mecanismo	240 VCA, 60 Hz

Mecanismos	T104M
Rangos de Clasificación de Carga del Motor	2 HP, 24 FLA @ 120 VCA, 60 Hz; 5 HP, 28 FLA @ 240 VCA, 60 Hz
Rangos de Clasificación de Carga Incandescente Tungsteno SIN	40 A, 120-240 VAC

Especificaciones Eléctricas	
Número de Circuitos	1
Tipo de Switch	DPST
Consumo de Potencia Máximo (W)	3 W
Número de Troqueles para Receptáculo/Switch	2
Hz	60

Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	12.225
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	6.001 x 10 x 17.751 in

Especificaciones Ambientales	
Temperatura (operación)	-40 °F to 130 °F / (-40 °C to 54 °C)

Normas y Certificaciones	
Certificación CSA	cCSAus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Energía Verde
Proposición 65 de California	Plomo
Certificación RoHS	N/A

ACCESORIOS



156T1978A Disparadores adicionales/de reemplazo
1 ON y 2 FUERA



Espaciador 21T166A, 3" de largo - paquete de 2



Espaciador 21T156A, 3" de largo - paquete de 4



156T2978A Accesorios Paquete de Disparadores



22T338GR Soporte de Montaje para Mecanismos de Timer Estandarizados Intermatic

Soporte Pintado 22T713

8--00008A Latch-Enclosure

124--00139A Ensamble de Barra Colectora de 4 Polos

Kit de Hub No Metálico de 1" 156PA13715A