



Southwire™

CONECTORES BX, FLEX

90° - TIPO APRIETE CON GARGANTA AISLADA - HIERRO MALEABLE

CARACTERÍSTICAS

- Tipo compresión con garganta aislada

APLICACIÓN

- Solo para uso interior
- En una ubicación seca, se utiliza para conectar tubo conduit metálico flexible, cable AC y MC de acero a una caja de salida de acero u otro recinto de metal

MATERIAL ESTÁNDAR

- Hierro maleable

ACABADO ESTÁNDAR

- Zincado


CERTIFICACIONES

- cULus



100MI

NÚMERO DE PARTE	TUBO CONDUIT TAMAÑO	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B (MÍN. – MÁX.)	C	TORNILLOS
101MI	1/2"	25	250	16	1.75"	.78" – .95"	.44"	2
102MI	3/4"	10	100	30	1.81"	.91" – 1.02"	.44"	2
103MI	1"	5	50	60	2.06"	1.25" – 1.38"	.56"	2
104MI	1-1/4"	5	50	76	2.81"	1.41" – 1.63"	.56"	2
105MI	1-1/2"	---	5	100	3.81"	1.75" – 2"	.56"	2
106MI	2"	---	5	200	4.75"	2.19" – 2.44"	.69"	2
107MI	2-1/2"	---	5	320	6.25"	2.75" – 3"	.88"	4
108MI	3"	---	2	450	7.25"	3.25" – 3.50"	1"	4
109MI	3-1/2"	---	1	1400	10.25"	3.70" – 4.16"	1.25"	4
110MI	4"	---	1	2400	13"	4.11" – 4.56"	1.25"	4



Rev. 0, 02/23



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.