

Sensor de Ocupación - Sensor de Ocupación/Vacancia Dual Tech Comercial de Pared Regulable 0-10 V
Sensor, Blanco

Item IOS-DOV-DTD-WH



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El sensor de ocupación con atenuación 0-10 V tecnología dual IOS-DOV-DTD-WH de Intermatic puede encender y apagar luces basado en ocupación y permite al usuario aumentar o disminuir el nivel de iluminación. Combina los beneficios de tecnologías de detección de ocupación por infrarrojo pasivo (PIR) y ultrasónica.

CARACTERÍSTICAS

- Detección ultrasónica e infrarroja pasiva (PIR) para detección de presencia, incluso en áreas con particiones y/o con movimientos pequeños
- Cobertura: 180°, hasta 35 pies PIR, hasta 27 pies Ultrasónico
- Retardo de tiempo ajustable
- Nivel de luz inicial ajustable en encendido
- Nivel de corte bajo ajustable
- Nivel de recorte alto ajustable

APLICACIONES

- Control de Sensado en Interiores

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	IOS-DOV-DTD-WH
Descripción	Sensor de ocupación/vacancia de tecnología dual con regulación 0-10 V de grado comercial empotrado en pared, blanco
Código UPC	078275152694
Marca	Intermatic
Período de garantía	Limitada de 5 años
País de Origen (Intermatic)	TAIWAN
Especificaciones de Control	
Tipo de Sensor de Interruptor	Ocupación; Vacancia
Tecnología de Sensor	Atenuación 0-10 voltios; dual (PIR/ultrasónico); cruce por cero
Tiene detección de paso	Si
Área de Cobertura Ultrasónica (pies²)	400
Área de Cobertura PIR (pies²)	1120
Compatibilidades de Aplicación	LED; tungsteno; balastro estándar
Detección de Nivel de Luz Ambiental Ajustable	Autodetección
Retardo de Tiempo Ajustable	30 seg a 30 min
Configuración de sensibilidad ajustable	PIR - 60%-100%, Ultrasónico - 20%-100%
Especificaciones Mecánicas	
Patrón de Cobertura PIR (grados)	180
Tipo de Montaje	De pared
Dimensiones	
Altura del producto (in)	4.625
Altura del producto (mm)	117.475
Ancho del Producto (pulg)	3



Ancho del Producto (mm)	76.2
Profundidad del Producto (pulg)	2.19
Profundidad del Producto (mm)	55.626

Especificaciones de Materiales

Color	Blanco
Incluye placa de pared	Si
Acabado	Brillo

Clasificaciones de Carga

Balastro Electrónico LED	600 VA, 120 VCA; 1385 VA, 277 VCA
Rangos de Clasificación de Carga del Motor	1/6 HP, 120/240 VAC
Rango(s) de Balastro Magnético (NA)	660 VA, 120 VCA; 1100 VA, 220 VCA; 1520 VA, 277 VCA
Rango de Propósito General (NA)	12 A
Rangos de Clasificación de Carga Incandescente Tungsteno SIN	1000 W, 120 VCA; 1385 W, 277 VCA

Especificaciones Eléctricas

Rango(s) de Voltaje de Entrada	120-277 VCA, 50/60 Hz
Tipo de Alimentación del Sensor de Ocupación	Voltaje de Línea
Número de Circuitos	1
Conexión de Neutro Requerida	Si
Vatios	[1000]
Hz	50/60
Amperaje	10 A

Embalaje

Peso de Envío (lbs)	0.307
Peso de Envío (kg)	0.139
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	4.625 x 3 x 2.19 in
Peso del producto (lbs)	0.37

Especificaciones Ambientales

Temperatura (operación)	32 - 131°F / 0 - 55°C
-------------------------	-----------------------

Normas y Certificaciones

Certificación UL	cULus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Green Energy +
Proposición 65 de California	Ninguno
Certificación RoHS	N/A