

## Interrupor de Tiempo Mecánico -

Artículo T1906



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esta serie de interruptores de tiempo mecánicos ofrece capacidades de programación más flexibles al ofrecer intervalos de 15 minutos. Estas unidades también vienen con disparadores que se deslizan dentro o fuera fácilmente para configuraciones rápidas y precisas. Todas las unidades pueden controlar hasta 20 A de carga eléctrica y tienen un switch de polo sencillo, tiro doble.

### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Proporciona hasta 96 operaciones (48 ENCENDIDO/48 APAGADO) cada 24 horas
- ▶ Los modelos con rueda saltadora permiten omitir operaciones en días seleccionados de la semana
- ▶ Intervalos de 15 minutos
- ▶ Disparadores cautivos que se deslizan dentro y fuera de la esfera para configuración rápida y precisa

### APLICACIONES

- ▶ ON/OFF de Tiempo/Programación
- ▶ Control de Iluminación Interior

### DATOS TÉCNICOS

| General                                     |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Número de Modelo                            | T1906                    |
| Código UPC                                  | 078275193215             |
| Marca                                       | Intermatic               |
| País de Origen (Intermatic)                 | MEXICO                   |
| Período de garantía                         | Limitada de 1 año        |
| Especificaciones de Control                 |                          |
| Tiempos mínimos de activación/desactivación | 15 min                   |
| Rueda Skipper                               | No incluido              |
| Modo de Operación                           | 24 horas                 |
| Tiene anulación manual                      | Si                       |
| Eventos de Encendido                        | 48                       |
| Eventos de Apagado                          | 48                       |
| Eventos Totales                             | 96                       |
| Especificaciones Mecánicas                  |                          |
| Tipo de Gabinete                            | Tipo 1 metal interior    |
| Número de Disparadores Incluidos            | 96                       |
| Dimensiones                                 |                          |
| Dimensiones del Producto (A x An x P) en    | 7.875 x 5.125 x 3.437 in |
| Calibre de Cable Mínimo                     | #14 AWG                  |
| Calibre de Cable Máximo                     | #12 AWG                  |
| Especificaciones de Materiales              |                          |
| Color                                       | Gris                     |
| Clasificaciones de Carga                    |                          |




Rangos de Clasificación de Carga del Motor1/2 HP, 125 VCA, 60 Hz; 1 HP, 250 VCA, 60 Hz

| Especificaciones Eléctricas                    |                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Opción de Cableado                             | Terminales                           |
| Rango(s) de Voltaje de Entrada                 | 208-277 VCA, 60 Hz                   |
| Número de Circuitos                            | 1                                    |
| Tipo de Switch                                 | SPDT                                 |
| Consumo de Potencia Máximo (W)                 | 3 W                                  |
| Hz                                             | 60                                   |
| Amperaje                                       | 20 A                                 |
| Embalaje                                       |                                      |
| Peso de Envío (lbs)                            | 2.744                                |
| Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg | 8.25 x 3.5 x 5.5 in                  |
| Especificaciones Ambientales                   |                                      |
| Temperatura (operación)                        | -40 °F to 130 °F / (-40 °C to 54 °C) |
| Normas y Certificaciones                       |                                      |
| Certificación CSA                              | cCSAus                               |
| Otras Certificaciones y Compatibilidades       | Energía Verde                        |
| Proposición 65 de California                   | Plomo                                |
| Certificación RoHS                             | N/A                                  |

ACCESORIOS



Juego 156T1950A de 12 disparadores para series T1900, T2000, C8800, R8800 y T8800



22T338GR Soporte de Montaje para Mecanismos de Timer Estandarizados Intermatic



124T2058 Aislador para T1905, T1906, T2006, T2005, C8815, C8825, C8835, C8845, C8855, C8865, C8866



Conjunto Aislador 124T907A (S001)



Interruptor de botón de reemplazo 133T701A para serie T1900 y T2000



Motor WG730-14D 125 VCA, 60 Hz para Series R8800, T1900, T1970 y T8800



WG730-14DMX

Motor de 125 VCA, 60 Hz para series R8800, T1900, T1970 y T8800



Motor WG733-14D, 208-277 VCA, 60 Hz para series R8800, T1900, T1970 y T8800



WG733-14DMX

Motor 208-277 VCA, 60 Hz para Series R8800, T1900, paquete T1970 y T8800



Tornillos Skipper 156T1957A (3 por



156T2978A Accesorios Paquete de Disparadores



Motor WG736-14D 480 V, 60 Hz para serie T1900, T8800, R8800