

Timer de Pared - Interruptor Inalámbrico de Largo Alcance

Item RC-LRS1-WH



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Long-Range Wireless Switch está diseñado para usarse con paneles de alberca y spa Intermatic, tapas a prueba de intemperie Intermatic y gabinetes similares clasificados NEMA 3R. Con tecnología inalámbrica de espectro disperso de 915 MHz, el switch se comunica con el mando a distancia complementario (se vende por separado) a distancias de hasta 400 pies a través de paneles metálicos, sin necesidad de antena externa. Los componentes internos del Long-Range Wireless Switch han sido tratados con un recubrimiento especial para resistir la oxidación en ambientes exteriores y soporta un rango de temperatura de funcionamiento de -30 °C a 70 °C (-22 °F a 158 °F).

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Controla luces de alberca y otra iluminación exterior a distancias de hasta 400 pies.
- ▶ Reforzado para larga vida y confiabilidad mejorada en gabinetes exteriores NEMA 3R.
- ▶ La tecnología inalámbrica de 915 MHz proporciona un rango extendido y un rendimiento excepcional, incluso a través de paneles metálicos.
- ▶ Rango de temperatura de operación de -30° C a 70° C (-22° F a 158° F).
- ▶ Funciona con control remoto inalámbrico de batería, disponible por separado (RC-LRSR-WH) o como parte de un kit completo (RC-LRSK1-WH).
- ▶ Contenido de la caja: (1) switch inalámbrico de largo alcance, (1) placa frontal (2) tornillos de montaje de placa frontal, (2) tornillos de caja eléctrica, (4) conectores de cable (1) guía de instalación rápida.

APLICACIONES

- ▶ Iluminación de Paisaje
- ▶ Control de Iluminación de Alberca

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	RC-LRS1-WH
Descripción	Interruptor inalámbrico de largo alcance
Código UPC	078275158948
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	CHINA
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de Control	
Preajustes de Tiempo	Flexible
Modo de Operación	Encendido/Apagado
Opciones de Transferencia de Datos	915 MHz de largo alcance; Operación remota
Rango de Señal Inalámbrica Ft	400
Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	4.25 x 1.88 x 1.75 in
Especificaciones de Materiales	
Color	Blanco
Incluye placa de pared	Si
Clasificaciones de Carga	
Balastro Electrónico LED	600 W
Capacidad Máxima de Manejo de Carga	600 W

Rango de Propósito General (NA)	5 A
Rangos de Clasificación de Carga Incandescente Tungsteno SIN	600 W

Especificaciones Eléctricas

Rango(s) de Voltaje de Entrada	120 VCA, 60 Hz
Conexión de Neutro Requerida	Sí
Hz	60
Amperaje	5 A

Especificaciones Ambientales

Temperatura (operación)	-22 - 158 °F / -30 - 70 °C
-------------------------	----------------------------

Embalaje

Peso de Envío (lbs)	0.315
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x P) pulg	4.875 x 1.875 x 2.875 in

Normas y Certificaciones

Otras Certificaciones y Compatibilidades	cETLus; FCC; IC: 29501-3604; Energía Verde
Proposición 65 de California	Ninguno
Certificación RoHS	N
Mensaje Prop 65 de CA	Este producto cumple con Prop65
Normas y Certificaciones PDF	Energía Verde; FCC; cETLus
Certificaciones Epi	cETLus; FCC; Energía Verde

URLs

URL de Descarga de Software	View FAQs
-----------------------------	---