

Dispositivo Supresor de Sobretensiones de Extensión - Supresor de Sobretensiones, Extensión de Punto de Uso, Blanco, 3-Modo, 6 Tomacorrientes, 125 VCA, Tipo 3, Garantía de equipo conectado 5 años \$10,000

Artículo IG112663



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los Supresores de Sobretensiones (SPD) de Punto de Uso Tipo 3 están diseñados para uso industrial pesado con 3 modos de protección contra sobretensiones (L-N, L-G, N-G). Presenta un interruptor restablecible de 15 A y cordón de poder SJT #14 AWG con enchufe moldeado. Certificado CSA según ANSI/UL 1449, 5ª Edición.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Tres Modos de Protección
- ▶ Tecnología de protección contra sobretensiones con varistor de óxido metálico (MOV)
- ▶ Interruptor automático restablecible de 15 A
- ▶ Cordón de potencia #14 AWG SJT con enchufe moldeado
- ▶ Longitud de cordón de seis pies con seis salidas
- ▶ Indicador LED de protección
- ▶ Blanco
- ▶ Carcasa de Aluminio Extruido
- ▶ Interruptor iluminado ENCENDIDO/APAGADO
- ▶ Garantía del producto de 5 años

APLICACIONES

- ▶ Protección contra Sobretensiones

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	IG112663
Descripción	Supresor de Sobretensiones, Regleta de Punto de Uso, Blanco, 3 Modos, 6 Salidas, 125 VCA, Tipo 3, Garantía de Equipos Conectados 5 años \$10,000
Código UPC	078275124547
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 5 años
Período de Garantía del Equipo Conectado	5 años
Especificaciones de Control	
Tipo de Protección contra Sobretensiones	3
Tiene Interruptor ENCENDIDO/APAGADO Iluminado	Sí
Especificaciones Mecánicas	
Número de Tomas	6
Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	1.875 x 1.875 x 12.5 in
Longitud de Cordón (ft)	6
Longitud del cordón (m)	1.828
Especificaciones de Materiales	
Color	Blanco

Especificaciones Eléctricas	
Voltaje Máximo Continuo de Operación (L-G)	130
Voltaje Máximo Continuo de Operación (L-N)	130
Voltaje Máximo Continuo de Operación (N-G)	130
Clasificación de protección de voltaje (L-N)	700
Amperaje del Interruptor Automático	15 A
Clasificación de protección de voltaje (L-G)	600
Tecnología de Protección contra Sobretensiones	MOV
Clasificación de protección de voltaje (N-G)	600
Hz	60

Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	2.744
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	2.751 x 5.001 x 15.251 in

Especificaciones Ambientales	
Temperatura (operación)	-4 °F to 104 °F / (-20 °C to 40 °C)

Normas y Certificaciones	
Certificación CSA	cCSAus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Energía Verde
Estándar UL	ANSI/UL 1449 5ª Edición
Proposición 65 de California	DEHP
Certificación RoHS	N/A

ACCESORIOS



Placa de soporte de montaje 24EG5133 para bandas de SPD tipo 3