

Supresor de Sobretensiones para Línea Telefónica/Coaxial - Supresor de Sobretensiones, 2 Líneas Telefónicas, 1 Líneas Coaxiales, 6-Modo, 120/240 VCA 1F, Tipo 2

Artículo IG1300-2T-1C3



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La Serie IG1300 proporciona protección para líneas telefónicas y coaxiales además de Energía CA. La tecnología de protección contra sobretensiones TPMOV® (Varistor de Óxido Metálico Protegido Térmicamente) de confianza y última generación elimina los modos de falla potencialmente peligrosos que comúnmente se asocian con la tecnología MOV estándar. Un indicador LED verde proporciona el estado de la protección. Los Supresores de Sobretensiones de la Serie IG1300 están diseñados para aplicaciones Tipo 2 para instalaciones después de acometidas. Certificado CSA según ANSI/UL 1449, 5ª Edición, UL 497A para línea telefónica y UL 497B para cable coaxial.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Seis modos de protección para SPD en CA
- ▶ Tecnología de protección contra sobretensiones TPMOV® para SPD AC
- ▶ Indicador LED verde proporciona estado de la protección
- ▶ Proporciona protección para dos líneas telefónicas (línea telefónica analógica, módem o DSL) y una línea coax (TV por cable, Internet por cable o TV satelital)
- ▶ Gabinete plástico a prueba de lluvia Tipo 3R para instalaciones de interior/exterior
- ▶ Garantía del producto de 5 años
- ▶ Garantía de equipo conectado de \$10,000 en electrodomésticos y electrónica
- ▶ Certificado UL conforme a ANSI/UL 1449 quinta edición
- ▶ UL 497A es para protección telefónica
- ▶ UL 497B es para protección de coaxial

APLICACIONES

- ▶ Panel de Distribución
- ▶ Acometida

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	IG1300-2T-1C3
Descripción	Supresor de Sobretensiones, 2 Líneas Telefónicas, 1 Línea Coax, 6 Modos, 120/240 VCA 1F, Tipo 2
Código UPC	078275124387
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 5 años
Período de Garantía del Equipo Conectado	Limitada de 5 años
Cobertura de Garantía de Equipo Conectado (USD)	10000
Especificaciones de Control	
Tipo de Protección contra Sobretensiones	2
Indicador LED de Protección contra Sobretensiones	Verde
Especificaciones Mecánicas	
Número de Líneas Coaxiales Protegidas	1
Número de Líneas Telefónicas Protegidas	2
Número de conductores	4
Tipo de Gabinete	Tipo plástico 3R para exteriores
Dimensiones	

Dimensiones del Producto (A x An x P) en	10 x 6.5 x 4 in
Longitud del Cable (in)	24
Calibre de Cable Máximo	#12 AWG, Cobre Estañado

Especificaciones de Materiales

Color	Gris
-------	------

Especificaciones Eléctricas

Modos de protección	6 (L1-N, L2-N, L1-G, L2-G, N-G, L1-L2)
Corriente de Descarga Nominal	20 kA
Voltaje Máximo Continuo de Operación (L-G)	300
Voltaje Máximo Continuo de Operación (L-L)	300
Voltaje Máximo Continuo de Operación (L-N)	150
Voltaje Máximo Continuo de Operación (N-G)	150
Clasificación de Corriente de Cortocircuito	50 kA
Clasificación de protección de voltaje (L-N)	700
Clasificación de protección de voltaje (L-L)	1200
Clasificación de protección de voltaje (L-G)	1200
Opción de Cableado	Cables de conexión; Terminales
Tecnología de Protección contra Sobretensiones	TPMOV®
Clasificación de protección de voltaje (N-G)	700
Fase	Simple

Embalaje

Peso de Envío (lbs)	1.696
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	7.501 x 4.251 x 10.501 in

Especificaciones Ambientales

Temperatura (operación)	-31 °F to 185 °F / (-35 °C to 85 °C)
-------------------------	--------------------------------------

Normas y Certificaciones

Certificación CSA	cCSAus SPD Tipo 2
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Energía Verde
Estándar UL	ANSI/UL 1449 5ª Edición; UL 497A; UL 497B
Proposición 65 de California	DEHP
Certificación RoHS	N/A