

Cable de energía 600V ROYAL® SOOW sin UL/CSA con cubierta negra 90°C. Aprobado por MSHA

Cordón Flexible 600 Voltios, 90°C. Aislamiento de Caucho EPDM Resistente al Calor, Humedad y Aceite y Cubierta Flexible CPE Resistente al Calor, Humedad y Aceite, No-UL / No-CSA.




Imagen no a escala. Consulte la Tabla 1 para las dimensiones.

CONSTRUCCIÓN:

1. Conductor: Cobre desnudo cableado flexible Clase K conforme a ASTM B3 y B174
2. Aislamiento: EPDM resistente al calor, humedad y aceite
3. Relleno: Rellenos de papel encerado
4. Cubierta: polietileno clorado (CPE) negro (otros colores disponibles bajo solicitud)

APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS:

El cordón SOOW tipo Southwire Royal® sin certificación UL/CSA está diseñado para usar con equipo industrial, herramientas pesadas, cargadores de batería, lámparas portátiles y extensiones de potencia, adecuado para aplicaciones al aire libre. El cable tiene clasificación de -40°C a 90°C, resistente a la luz solar, agua, aceite e intemperie. Los Cordones Flexibles Tipo SOOW de Southwire se permiten para usar según lo especificado en el Artículo 400 y artículos relacionados del Código Eléctrico Nacional 2023.

ESPECIFICACIONES:

- ASTM B3 Cable de Cobre Suave o Recocido
- ASTM B174 Especificación estándar para cobre cableado en manojos
- Prueba de flama MSHA - P-07-KA190005-MSHA
- RoHS-3 Cumple con la Directiva Europea 2015/863
- Artículo 400 NEC Cables Flexibles, Cables y Alambre de Accesorio
- Especificación Federal J-C-580B

LEYENDA DE MUESTRA DE IMPRESIÓN:

SOUTHWIRE® ROYAL® CORD X/C X AWG (X.XXmm²) SOOW 600V -40C TO 90C

EMPAQUE:

Longitudes estándar: carretes de 250', 500' y 1,000'. Otras longitudes disponibles bajo solicitud.





Tabla 1 – Pesos y Medidas

Existencia Número	Parte CCI #	Cond. Tamaño	Cond. Número	Cond. Hilos	Aisl. Espesor	Cubierta Espesor	Aprox. OD	Peso Aprox.	Ampacidad	Color Aisl.	Cubierta Color
		AWG/ Kcmil	No.	No.	mil	mil	pulgada	lb/1000ft	Amp		
558092	822321	6	3	133	45	90	0.726	418	45	BK,WE,GN	BK

Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a tolerancias normales de fabricación ♦ El cable marcado con este símbolo es un artículo de inventario estándar * Las ampacidades se basan en TABLA 400.5(A)(1) del Código Eléctrico Nacional 2023 y Tabla 12 de CEC. Los códigos de inventario TBA son solo estimaciones y el producto real puede variar. Espere hasta que se asigne un código de inventario para comprar conectores y/o accesorios.

Tabla 2 – Pesos y Dimensiones (Métrico)

Existencia Número	Parte CCI #	Cond. Tamaño	Cond. Número	Cond. Hilos	Aisl. Espesor	Cubierta Espesor	Aprox. OD	Peso Aprox.	Ampacidad *	Color Aisl.	Cubierta Color
		AWG/ Kcmil	No.	No.	mm	mm	mm	kg/km	Amp		
558092	822321	6	3	133	1.14	2.29	18.44	622	45	BK,WE,GN	BK

* Las ampacidades se basan en TABLA 400.5(A)(1) del Código Eléctrico Nacional 2023 y Tabla 12 de CEC.

