



MILBANK
ENERGY AT WORK

U3822-20GWR



Número de Catálogo	U3822-20GWR
Descripción de Producto de Mercadotecnia	Desconectador de Corriente Alterna Sin Fusibles 60 Amperes 520GR Tipo Deslizable
UPC	784572527829
Largo (PULG)	5.065
Ancho (IN)	4.672
Alto (PULG)	7.5
Peso (LB)	4.4
Nombre de Marca	Milbank
Tipo	Desconectador para Aire Acondicionado
Características especiales	10 Caballos de Fuerza; 20 Amperes GFCI
Aplicación	Accesorio de Medición
Estándar	Listado UL; Tipo 3R
Clasificación de Voltaje	Hasta 240 Voltios Corriente Alterna
Clasificación de Amperaje	60 Ampere
Capacidad de interrupción	Capacidad de Interrupción de 10,000 Amperes
Número de polos	2
Tipo de Disparo	Ninguno
Configuración de Contactos	Extraíble
Clasificación de Contacto	60 Amperios Hasta 240 Voltios Corriente Alterna

Conexión	Extraíble
Gabinete	Acero pintado
Montaje	Montaje sobrepuesto
Tamaño	5.065L x 4.672W x 7.5H
Conexión de Tubo Conduit	Troqueles

Consulte a la empresa de servicios que le atiende para conocer sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa y pueden requerir la aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser instaladas por un electricista licenciado y deben cumplir con todos los códigos, leyes y reglamentos nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso u obligación.