

Timer de pared -

Artículo EI500LAC



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Para instalación en circuitos de 15 A, este timer proporciona programación de 24 horas o 7 días para luces, ventiladores, bombas y otras cargas de servicio medio. \*NOTA: No para usar con lámparas solares, saunas, o cargas que podrían causar lesiones personales si se temporizan incorrectamente. Placa de pared no incluida.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Programación de 7 días con 14 eventos ENCENDIDO/APAGADO
- ▶ El modo aleatorio varía la programación ON/OFF para proporcionar una apariencia "habitada"
- ▶ Circuito de un polo
- ▶ Compatible con incandescente/fluorescente/CFL/LED
- ▶ Batería de respaldo recargable integrada, no serviceable
- ▶ Requiere conexión de neutro
- ▶ Pantalla LCD retroiluminada
- ▶ Placa de interruptor decorativo no incluida

APLICACIONES

- ▶ Control de Iluminación Interior
- ▶ Circulación de aire y ventilación
- ▶ Control de Iluminación Exterior

DATOS TÉCNICOS

| General                                          |                                       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Número de Modelo                                 | EI500LAC                              |
| Código UPC                                       | 078275105225                          |
| Marca                                            | Intermatic                            |
| País de Origen (Intermatic)                      | CHINA                                 |
| Período de garantía                              | Limitada de 1 año                     |
| Especificaciones de Control                      |                                       |
| Tiempos mínimos de activación/desactivación      | 1 min                                 |
| Preajustes de Tiempo                             | Flexible                              |
| Modo de Operación                                | 24 horas                              |
| Tipo de Mecanismo                                | Digital/Eléctrico                     |
| Tipo de Respaldo                                 | Batería                               |
| Tipo de servicio de batería                      | No reemplazable                       |
| Compatibilidades de Aplicación                   | Incandescente; Fluorescente; CFL; LED |
| Composición Química de la Celda de Batería       | Ni-MH                                 |
| Número de Baterías Incluidas                     | 1                                     |
| Peso de Batería (gramos)                         | 3.5                                   |
| Número de celdas de iones de litio en la batería | N/A                                   |
| Número de Celdas de Metal de Litio en la Batería | N/A                                   |
| Vatios-Hora Por Batería                          | 0.096                                 |
| Contenido de Litio (gramos) en Batería           | N/A                                   |
| Eventos de Encendido                             | 7                                     |
| Eventos de Apagado                               | 7                                     |
| Eventos Totales                                  | 14                                    |

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Especificaciones Mecánicas                     |                         |
| Configuraciones de Placa de Pared              | Un Módulo               |
| Dimensiones                                    |                         |
| Dimensiones del Producto (A x An x P) en       | 4.125 x 1.75 x 1.438 in |
| Especificaciones de Materiales                 |                         |
| Color                                          | Almendra Claro          |
| Incluye placa de pared                         | No.                     |
| Acabado                                        | Brillo                  |
| Clasificaciones de Carga                       |                         |
| Calentador Resistivo                           | 15 A, 1875 W            |
| Balastro Electrónico LED                       | 4 A, 500 VA             |
| Rangos de Clasificación de Carga del Motor     | 1/4 HP, 125 VCA, 60 Hz  |
| Rango de Propósito General (NA)                | 15 A, 1875 W            |
| Especificaciones Eléctricas                    |                         |
| Rango(s) de Voltaje de Entrada                 | 125 VCA, 60 Hz          |
| Configuraciones de Cableado                    | Simple                  |
| Conexión de Neutro Requerida                   | Sí                      |
| Vatios                                         | 1875                    |
| Hz                                             | 60                      |
| Amperaje                                       | 15 A                    |
| Especificaciones Ambientales                   |                         |
| Temperatura (operación)                        | 32 - 104 °F / 0 - 40 °C |
| Embalaje                                       |                         |
| Peso de Envío (lbs)                            | 0.351                   |
| Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x P) pulg | 4.88 x 3 x 2.13 in      |
| Normas y Certificaciones                       |                         |
| Certificación UL                               | cULus                   |
| Otras Certificaciones y Compatibilidades       | Energía Verde           |
| Proposición 65 de California                   | DEHP                    |
| Certificación RoHS                             | N/A                     |