

Dispositivo de Protección contra Sobretensiones - Supresor de Sobretensiones, 3 Modos, 120/240 VCA 1F, Tipo 1 o Tipo 2, Plástico Exterior, Garantía de Equipos Conectados 3 años \$7,500

Artículo IG1200RC3



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Supresor de Sobretensiones (SPD) IG1200 está diseñado para una variedad de aplicaciones. La tecnología de protección contra sobretensiones de confianza y estado del arte TPMOV® (Varistor de Óxido Metálico Protegido Térmicamente) elimina los modos de falla potencialmente peligrosos que comúnmente se asocian con la tecnología estándar de MOV.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Tres modos de protección contra sobretensiones
- ▶ Tecnología de protección contra sobretensiones TPMOV®
- ▶ Indicador LED verde proporciona estado de la protección
- ▶ Gabinete resistente a la lluvia Tipo 3R para aplicaciones interiores/exteriores en plástico
- ▶ Garantía de producto de 3 años
- ▶ Garantía de equipos conectados de \$7,500 en electrodomésticos y electrónica
- ▶ Certificado UL conforme a ANSI/UL 1449 quinta edición

APLICACIONES


- ▶ Protección para Toda la Casa

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	IG1200RC3
Descripción	Supresor de Sobretensiones, 3 Modos, 120/240 VCA 1 Fase, Tipo 1 o Tipo 2, Plástico para Exterior, Garantía de Equipos Conectados 3 años \$7,500
Código UPC	078275128569
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 3 años
Período de Garantía del Equipo Conectado	Limitada de 3 años
Cobertura de Garantía de Equipo Conectado (USD)	7500
Especificaciones Eléctricas	
Modos de protección	3 (L1-N, L2-N, L1-L2)
Clasificación de Corriente de Cortocircuito	100 kA
Corriente de Descarga Nominal	20 kA
Clasificación máxima de corriente de sobretensión por fase	50 kA
Tecnología de Protección contra Sobretensiones	TPMOV®
Voltaje Máximo Continuo de Operación (L-L)	300
Voltaje Máximo Continuo de Operación (L-N)	150
Clasificación de protección de voltaje (L-L)	1200
Clasificación de Protección de Voltaje (L1-N/T)	700
Fase	Simple
Voltaje	120/240 VCA Monofásico
Especificaciones de Control	
Tipo de Protección contra Sobretensiones	1; 2
Indicador LED de Protección contra Sobretensiones	Verde

Especificaciones Mecánicas	
Número de conductores	3
Tipo de Gabinete	Tipo plástico 3R para exteriores
Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	4.188 x 4.188 x 3.438 in
Longitud del Cable (in)	30
Calibre de Cable Máximo	#12 AWG, Cobre Estañado
Especificaciones de Materiales	
Color	Gris
Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	1.098
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	7.501 x 3.751 x 6.251 in
Especificaciones Ambientales	
Temperatura (operación)	-31 °F to 185 °F / (-35 °C to 85 °C)
Normas y Certificaciones	
Certificación CSA	Supresor cCSAus Tipo 1; Supresor cCSAus Tipo 2
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Energía Verde
Estándar UL	ANSI/UL 1449 5ª Edición
Proposición 65 de California	DEHP
Certificación RoHS	N/A

ACCESORIOS



IG1240FMP33
Kit de Montaje Empotrado para IG1200RC3 e IG1240RC3