

Fotocelda - Receptáculo PowerTap, 7-pines, conforme a C136.41, siempre activo, cable de 15'

Artículo KPT0170-015



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El PowerTap KPT0170-015 permite que dispositivos auxiliares montados en poste de luz tengan acceso rápido a energía eléctrica. Se conecta en la alimentación de una luminaria de calle al conectarse entre la fotocelda y la receptáculo de tipo cierre. No perturba la operación de la unidad de control de luz, y soporta la receptáculo de estilo 7-pines ANSI C136.41 y controles.

CARACTERÍSTICAS

- Interfaz de conector ANSI C 136.41 de 7 pines: enchufes de energía de 3 patillas + 4 contactos de señal
- Se conecta a la línea de suministro eléctrico de la fotocelda con un cable #16 AWG de salida, proporcionando alimentación SIEMPRE ENCENDIDA
- Circuito derivado protegido por un OCPD de autoreinicio de 10 A
- No interrumpe la operación de las unidades de control de iluminación

APLICACIONES

- Extensión de energía
- Control de tráfico

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	KPT0170-015
Descripción	Receptáculo PowerTap, 7-Pin, Conforme a C136.41, Siempre Activo, cable de 15'
Código UPC	078275151215
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	U.S.A.
Período de garantía	Limitada de 2 años
Dimensiones	
Altura del producto (in)	3.63
Altura del producto (mm)	92
Diámetro del Producto (in)	3.42
Diámetro del Producto (mm)	87
Especificaciones de Materiales	
Color	Negro
Material de Cuerpo	Polipropileno Estabilizado contra UV
Material de Contactos de Potencia	Latón/Bronce Fosforado
Empaque	Elastómero Térmico (Integrado)
Cables de Conexión	(2) #16 AWG, Corte Empotrado
Cable de Salida	Cable STOOW, diámetro exterior de 0.314" (8mm), 15 ft de largo
Material de Contactos de Señal	Bronce Recubierto de Niquel/Oro
Especificaciones Eléctricas	
Clasificación de Contactos de Potencia	120 V, máximo 15 A total (luminario más alimentación de circuito derivado)
Clasificación de Contactos de Señal	30 VCD, máx. 0.25 A
Clasificación de Circuito Derivado	120 VCA, 5 A máx
Reducción de Potencia	5 A de -40° C a 50° C, desclasifique a 0.1 A/° C por encima de 50° C hasta máximo 70° C
Protección de Circuito Derivado	120 V, 10 A, Disyuntor Térmico de Reinicio Automático

Tipo de circuito derivado	SIEMPRE ENCENDIDO
---------------------------	-------------------

Embalaje

Peso de Envío (lbs)	1.2
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x P) pulg	3.75 x 3.42 x 3.42 in

Especificaciones Ambientales

Temperatura (operación)	-40 °F to 158 °F / (-40 °C to 70 °C)
-------------------------	--------------------------------------

Normas y Certificaciones

Certificación CSA	CSA
Otras Certificaciones y Compatibilidades	ANSI C136.10; ANSI C136.41
Proposición 65 de California	Plomo
Certificación RoHS	N/A