

Interrupor de tiempo electromecánico -

Artículo T104-20



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Con el "Dial Amarillo" fácil de ajustar, estos interruptores de tiempo permiten el control básico de calentadores de agua eléctricos. Estos interruptores de tiempo ofrecen un tiempo mínimo ENCENDIDO/APAGADO de una hora, y están disponibles para aplicaciones de 208-250 VCA. Con la confiabilidad comprobada de nuestra línea mecánica, estos interruptores de tiempo proporcionan un control confiable del calentador de agua eléctrico.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Dos juegos de disparadores ON/OFF
- ▶ Permite desplazar el uso de electricidad a horas de menor demanda para reducir costos de energía
- ▶ Interruptor de anulación externo conveniente
- ▶ Hasta 12 eventos ENCENDIDO/APAGADO

APLICACIONES

- ▶ Alimentadores agrícolas
- ▶ Control de nebulización para invernadero
- ▶ Control de calentador de agua

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	T104-20
Código UPC	078275000131
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Periodo de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de Control	
Tiempos mínimos de activación/desactivación	1 hora
Modo de Operación	24 horas
Tipo de Mecanismo	Análogo/Mecánico
Tiene anulación manual	Si
Tiene interruptor de anulación	Si
Compatibilidades de Aplicación	Calentador de Agua Eléctrico
Eventos de Encendido	12
Eventos de Apagado	12
Eventos Totales	24
Especificaciones Mecánicas	
Tipo de Gabinete	Tipo 1 metal interior
Número de Disparadores Incluidos	2 ON/2 OFF
Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	7.875 x 5.125 x 3.437 in
Calibre de Cable Mínimo	#14 AWG
Calibre de Cable Máximo	#8 AWG
Dimensiones de troqueles inferior	(2) combinación 1/2" - 3/4"
Dimensiones de Troqueles Parte Posterior	(1) combinación 1/2" - 3/4"

Dimensiones de Troqueles Lado Izquierdo	(1) combinación 1/2" - 3/4"
Especificaciones de Materiales	
Color	Gris
Clasificaciones de Carga	
Rango(s) Resistivo (NA)	40 máx, 208-277 VCA
Voltaje del motor de reloj	208/277 VCA, 60 Hz
Especificaciones Eléctricas	
Opción de Cableado	Terminales
Rango(s) de Voltaje de Entrada	208-277 VCA, 60 Hz
Número de Circuitos	2
Tipo de Switch	DPST
Consumo de Potencia Máximo (W)	3 W
Vatios	10000
Hz	60
Amperaje	40 A
Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	2.744
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	8.5 x 3.5 x 5.5 in
Especificaciones Ambientales	
Temperatura (operación)	-40 °F to 130 °F / (-40 °C to 54 °C)
Normas y Certificaciones	
Certificación UL	cULus
Certificación CSA	cCSAus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Energía Verde; LED
Número de Archivo UL	UL917
Proposición 65 de California	Plomo
Certificación RoHS	N/A

ACCESORIOS



22T338GR Soporte de Montaje para Mecanismos de Timer Estandarizados Intermatic
46T1978A Disparadores extra/de reemplazo 1 ENCENDIDO y 2 APAGADO