



Southwire™

TUBO CONDUIT DE ALUMINIO FLEXIBLE

CARRETES

CARACTERÍSTICAS

- Resistente a la corrosión y resistente al aplastamiento
- Ligero, fácil de cortar
- Interior liso para fácil paso de cable
- Fácil de seguir contornos
- 3/8" – 4" disponibles en rollos

APLICACIÓN

- Para uso como canalización eléctrica en espacios cerrados que requieren flexibilidad adicional; un tercio del peso del acero
- Para usar con conectores UL listados de Topaz de 3-1/2" a 4" HWA

MATERIAL ESTÁNDAR

- Construcción de aleación de aluminio, con aleación templada para máxima resistencia

CERTIFICACIONES

- UL



4301R

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	PIES/ CARRETE	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	DIÁMETRO INTERIOR		DIÁMETRO EXTERIOR	
					MÍN.	MÁX.	MÍN.	MÁX.
4300R	3/8"	1000'	1000	84	.374"	.392"	.559"	.609"
4301R	1/2"	1000'	1000	118	.625"	.644"	.859"	.92"
4302R	3/4"	500'	500	76	.811"	.835"	1.044"	1.105"
4303R	1"	300'	300	74	1"	1.04"	1.30"	1.379"
4304R	1-1/4"	200'	200	64	1.25"	1.30"	1.55"	1.629"
4305R	1-1/2"	100'	100	41	1.50"	1.573"	1.85"	1.95"
4306R	2"	100'	100	55	2"	2.079"	2.35"	2.45"

Rev. 0, 02/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.