



Southwire™

CODOS DE RADIO ESPECIAL RÍGIDOS

ROSCA NPT CON TAPÓN DE EXTREMO EN CADA EXTREMO - ACERO GALVANIZADO

CARACTERÍSTICAS

- Conductividad baja, alta resistencia a la corrosión
- Interior y exterior liso sin defectos
- Rosca NPT con tapón en cada extremo

APLICACIONES

- Para una conexión segura al tubo conduit rígido; la curvatura permite cambios de dirección en el tubo conduit

MATERIAL ESTÁNDAR

- Acero galvanizado por inmersión en caliente



6624



NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)
6624	2" x 90° x 24"	1	17
6636	2" x 90° x 36"	1	22
6724	2-1/2" x 90° x 24"	1	26
6736	2-1/2" x 90° x 36"	1	34
6824	3" x 90° x 24"	1	33
6836	3" x 90° x 36"	1	43
6848	3" x 90° x 48"	1	60
6924	3-1/2" x 90° x 24"	1	41

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)
7024	4" x 90° x 24"	1	47
7036	4" x 90° x 36"	1	72
7048	4" x 90° x 48"	1	81
7060	4" x 90° x 60"	1	88
70A36	5" x 90° x 36"	1	83
70A48	5" x 90° x 48"	1	108
70B36	6" x 90° x 36"	1	120
70B48	6" x 90° x 48"	1	145
70B60	6" x 90° x 60"	1	165

Rev. 0, 06/23



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.




Southwire™

CODOS DE RADIO ESPECIAL RÍGIDOS

ROSCA NPT CON TAPÓN DE EXTREMO EN CADA EXTREMO - ACERO GALVANIZADO

SIZE	RADIUS	12	15	18	24	30	36	42	48	60
1	LEG LENGTH	8 9/16	9 1/4	9 7/8	10 5/8	10 15/16	10 3/4	12	13 5/16	
	UNBENT LENGTH	36	42	48	59	69	78	90	102	
	DIAGONAL	29 1/8	34 1/4	39 7/16	49	57 7/8	66 1/16	76 3/8	86 11/16	
	"A" OFFSET	20 9/16	24 1/4	27 7/8	34 5/8	40 15/16	46 3/4	54	61 5/16	
	"B" STUB HEIGHT	20 9/16	24 1/4	27 7/8	34 5/8	40 15/16	46 3/4	54	61 5/16	
1 1/4	LEG LENGTH	8 9/16	9 1/4	9 7/8	10 5/8	10 15/16	10 3/4	12	13 5/16	
	UNBENT LENGTH	36	42	48	59	69	78	90	102	
	DIAGONAL	29 1/8	34 1/4	39 7/16	49	57 7/8	66 1/16	76 3/8	86 11/16	
	"A" OFFSET	20 9/16	24 1/4	27 7/8	34 5/8	40 15/16	46 3/4	54	61 5/16	
	"B" STUB HEIGHT	20 9/16	24 1/4	27 7/8	34 5/8	40 15/16	46 3/4	54	61 5/16	
1 1/2	LEG LENGTH	8 9/16	9 1/4	9 7/8	10 5/8	10 15/16	10 3/4	12	13 5/16	
	UNBENT LENGTH	36	42	48	59	69	78	90	102	
	DIAGONAL	29 1/8	34 1/4	39 7/16	49	57 7/8	66 1/16	76 3/8	86 11/16	
	"A" OFFSET	20 9/16	24 1/4	27 7/8	34 5/8	40 15/16	46 3/4	54	61 5/16	
	"B" STUB HEIGHT	20 9/16	24 1/4	27 7/8	34 5/8	40 15/16	46 3/4	54	61 5/16	
2	LEG LENGTH	8 9/16	9 1/4	9 7/8	10 5/8	10 15/16	10 3/4	12	13 5/16	
	UNBENT LENGTH	36	42	48	59	69	78	90	102	
	DIAGONAL	29 1/8	34 1/4	39 7/16	49	57 7/8	66 1/16	76 3/8	86 11/16	
	"A" OFFSET	20 9/16	24 1/4	27 7/8	34 5/8	40 15/16	46 3/4	54	61 5/16	
	"B" STUB HEIGHT	20 9/16	24 1/4	27 7/8	34 5/8	40 15/16	46 3/4	54	61 5/16	
2 1/2	LEG LENGTH	8 9/16	9 1/4	9 7/8	10 5/8	10 15/16	10 3/4	12	13 5/16	
	UNBENT LENGTH	36	42	48	59	69	78	90	102	
	DIAGONAL	29 1/8	34 1/4	39 7/16	49	57 7/8	66 1/16	76 3/8	86 11/16	
	"A" OFFSET	20 9/16	24 1/4	27 7/8	34 5/8	40 15/16	46 3/4	54	61 5/16	
	"B" STUB HEIGHT	20 9/16	24 1/4	27 7/8	34 5/8	40 15/16	46 3/4	54	61 5/16	
3	LEG LENGTH		9 1/4	9 7/8	10 5/8	10 15/16	10 3/4	12	13 5/16	
	UNBENT LENGTH		42	48	59	69	78	90	102	
	DIAGONAL		34 1/4	39 7/16	49	57 7/8	66 1/16	76 3/8	86 11/16	
	"A" OFFSET		24 1/4	27 7/8	34 5/8	40 15/16	46 3/4	54	61 5/16	
	"B" STUB HEIGHT		24 1/4	27 7/8	34 5/8	40 15/16	46 3/4	54	61 5/16	
3 1/2	LEG LENGTH			9 7/8	10 5/8	10 15/16	10 3/4	12	13 5/16	
	UNBENT LENGTH			48	59	69	78	90	102	
	DIAGONAL			39 7/16	49	57 7/8	66 1/16	76 3/8	86 11/16	
	"A" OFFSET			27 7/8	34 5/8	40 15/16	46 3/4	54	61 5/16	
	"B" STUB HEIGHT			27 7/8	34 5/8	40 15/16	46 3/4	54	61 5/16	
4	LEG LENGTH			9 7/8	10 5/8	10 15/16	10 3/4	12	13 5/16	
	UNBENT LENGTH			48	59	69	78	90	102	
	DIAGONAL			39 7/16	49	57 7/8	66 1/16	76 3/8	86 11/16	
	"A" OFFSET			27 7/8	34 5/8	40 15/16	46 3/4	54	61 5/16	
	"B" STUB HEIGHT			27 7/8	34 5/8	40 15/16	46 3/4	54	61 5/16	
5	LEG LENGTH					10 15/16	10 3/4	12	13 5/16	11 7/8
	UNBENT LENGTH					69	78	90	102	118
	DIAGONAL					57 7/8	66 1/16	76 3/8	86 11/16	101 1/2
	"A" OFFSET					40 15/16	46 3/4	54	61 5/16	71 7/8
	"B" STUB HEIGHT					40 15/16	46 3/4	54	61 5/16	71 7/8
6	LEG LENGTH						10 3/4	12	13 5/16	11 7/8
	UNBENT LENGTH						78	90	102	118
	DIAGONAL						66 1/16	76 3/8	86 11/16	101 1/2
	"A" OFFSET						46 3/4	54	61 5/16	71 7/8
	"B" STUB HEIGHT						46 3/4	54	61 5/16	71 7/8



6624



Rev. 0, 06/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.