

-GENESIS-

Limited-Energy Cable


Cable de Control de Acceso

PLENUM



300V (máx.)

Funcionamiento
Voltaje



Funcionamiento
Temperatura



RoHS
Conforme



cULus
Listado

APLICACIONES

Cable de Control de Acceso Genesis simplifica y expide el cableado de puntos de acceso combinando poder individual de cerradura, contacto de puerta, lector de tarjeta, y cables de solicitud de salida en un solo bundle fácil de jalar.



**WE'VE GOT IT
MADE IN AMERICA™**

- En conductos fabricados como se describe en NEC 300.22(B)
- En otros espacios utilizados para aire ambiental como se describe en NEC 300.22(C)
- En montantes
- Dentro de edificios en espacios que no sean de manejo de aire ni montantes

ESPECIFICACIONES

El cable de control de acceso Genesis cumple o supera las siguientes especificaciones:

- NFPA 262 – Clasificado para Plenum
- CSA C22.2 No. 2556 – Clasificado FT6
- UL 444 – Cables de Comunicación, Tipo CMP
- UL 1424 – Cables para Circuitos de Alarma Contra Incendios de Potencia Limitada, Tipo FPLP
- UL 13 – Cables de Circuito de Potencia Limitada, Tipo CL3P

CONSTRUCCIÓN

1. Conductor: Conductores de Cobre Desnudo para excelente transmisión de señal y baja caída de voltaje
2. Aislamiento: PVC Bajo en Humo
3. Cordón de desgarrar: Cordón de desgarrar duradero para desprendimiento y extracción eficiente de cubierta
4. Escudo: Disponible con configuraciones blindadas de componente lector de tarjetas o blindadas de todos los componentes para protección adicional en ambientes normales o ruidosos
5. Cubierta: PVC de Plenum utilizado para componentes individuales en todas las configuraciones y para cubierta externa en configuraciones compuestas. Marcas de Longitud Countdown® para un fácil seguimiento del uso y cable restante

COLORES DE CONDUCTORES

1: Negro ●	2: Rojo ●	3: Blanco ○	3: Verde ●	6: Café ●	6: Azul ●
------------	-----------	-------------	------------	-----------	-----------



-GENESIS-

Limited-Energy Cable

CABLE DE CONTROL DE ACCESO, PLENUM

PRODUCTO NÚMERO	TIPO	TIPO	NOMINAL O.D. (in.)	COMPONENTE	AWG	RESISTENCIA DE CORRIENTE CONTINUA (Ohmios/1000 pies a 20°C)	BLINDADO / SIN BLINDAJE	SÓLIDO / CABLEADO	NÚMERO DE CONDUCTORES	CUBIERTA COLOR
3196	Estándar	Compuesto Cubierta general	0.371	Card Lector	22	16.90	General Blindaje de Lámina	7 hilos	6	Blanco
				Cierre de Puerta	18	6.66	Sin Blindaje	19 hilos	4	Naranja
				Puerta Contacto	22	16.90	Sin Blindaje	7 hilos	2	Azul
				Solicitar para Salida	22	16.90	Sin Blindaje	7 hilos	4	Verde
3195	Estándar	Profusion® Sin Cubierta Manojo	0.345	Card Lector	22	16.90	General Blindaje de Lámina	7 hilos	6	Blanco
				Cierre de Puerta	18	6.66	Sin Blindaje	19 hilos	4	Naranja
				Puerta Contacto	22	16.90	Sin Blindaje	7 hilos	2	Azul
				Solicitar para Salida	22	16.90	Sin Blindaje	7 hilos	4	Verde
3296	Ambiente Ruidoso	Compuesto Cubierta general	0.411	Card Lector	22	16.90	General Blindaje de Lámina	7 hilos	6 (3 pares)	Blanco
				Cierre de Puerta	18	6.66	General Blindaje de Lámina	19 hilos	4	Naranja
				Puerta Contacto	22	16.90	General Blindaje de Lámina	7 hilos	2	Azul
				Solicitar para Salida	22	16.90	General Blindaje de Lámina	7 hilos	4	Verde
3295	Ambiente Ruidoso	Profusion® Sin Cubierta Manojo	0.385	Card Lector	22	16.90	General Blindaje de Lámina	7 hilos	6 (3 pares)	Blanco
				Cierre de Puerta	18	6.66	General Blindaje de Lámina	19 hilos	4	Naranja
				Puerta Contacto	22	16.90	General Blindaje de Lámina	7 hilos	2	Azul
				Solicitar para Salida	22	16.90	General Blindaje de Lámina	7 hilos	4	Verde

LEYENDAS DE IMPRESIÓN DE MUESTRA

Cubierta exterior: GENESIS ACCESS CONTROL COMPOSITE P/N 3196 4C18AWG + 12C22AWG E175106

(UL) CL3P O FPLP O CMP C(UL)US FT6 75C (RoHS) S/N #XXXXXX-XXXXXX XXXX FT

Lector de tarjetas: GENESIS ACCESS CONTROL CARD READER P/N 3206 6C 22AWG SHIELDED E175106

(UL) CL3P O FPLP O CMP C(UL)US FT6 75C (RoHS) S/N #XXXXXX-XXXXXX XXXX FT

Pestillo de puerta: PESTILLO DE CONTROL DE ACCESO GENESIS P/N 3115 4C 18AWG E175106

(UL) CL3P O FPLP O CMP C(UL)US FT6 75C (RoHS) S/N #XXXXXX-XXXXXX XXXX FT

contacto de puerta: CONTACTO DE PUERTA DE CONTROL DE ACCESO GENESIS P/N 3102 2C 22AWG E175106

(UL) CL3P O FPLP O CMP C(UL)US FT6 75C (RoHS) S/N #XXXXXX-XXXXXX XXXX FT

Solicitud de salida: GENESIS ACCESS CONTROL REQUEST-TO-EXIT P/N 3104 4C 22AWG E175106

(UL) CL3P O FPLP O CMP C(UL)US FT6 75C (RoHS) S/N #XXXXXX-XXXXXX XXXX FT