



Southwire™

CODOS EMT

EEL

CARACTERÍSTICAS

- Conductividad baja, alta resistencia a la corrosión
- Interior y exterior liso sin defectos

APLICACIONES

- Para una conexión segura a tubo conduit EMT; el doblez permite cambios direccionales en el tubo conduit

MATERIAL ESTÁNDAR

- Acero galvanizado por inmersión en caliente

CERTIFICACIONES


- Estándar UL: UL 797
- Especificación Federal: WW-C-563
- NEMA: ANSI C80.3-2015



81



NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO ^{INTERNO} CANTIDAD	ENVÍO CASO	PESO/ CAJA (LBS.)	MÍN. UL RADIO	(B)RECTO PATA EN CADA EXTREMO	DESCENTRAMIENTO	
81	1/2"	---	50	14	4"	2.875"	6.343"
82	3/4"	---	50	23	4.50"	2.875"	6.781"
83	1"	---	20	16	5.75"	3"	8.901"
84	1-1/4"	---	20	30	7.25"	3.25"	10.25"
85	1-1/2"	---	10	20	8.25"	3.625"	11.937"
86	2"	---	10	30	9.50"	4.1875"	14.031"
87	2-1/2"	1	50	300	10.50"	5.25"	16"
88	3"	1	35	315	13"	5.8125"	18.947"
89TZ	3-1/2"	1	35	385	15"	6.75"	22.218"
89A	4"	1	25	375	16"	6.9375"	23.437"



Rev. 0, 03/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.