

Control electrónico de timer -

Artículo ETW2CP



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La serie ETW ofrece programación de 365 días, acceso remoto y control remoto ON/OFF a través de la fácil aplicación Intermatic Connect.

CARACTERÍSTICAS

- Configuración y programación basadas en aplicación.
- Hasta 256 puntos de configuración o eventos.
- Hasta 64 bloques de vacaciones con capacidades de programación.
- Selección automática de voltaje de entrada de 120 a 277 VCA, 50/60 Hz.
- Conectividad local o remota.
- Las salidas configurables permiten el control de diversos voltajes y aplicaciones
- Los relés incorporan tecnología de cruce por cero para extender la vida útil del control.
- La memoria EEPROM no volátil protege indefinidamente la programación.
- Compatible con LED.

APLICACIONES

- Control de Iluminación Interior
- Control de Iluminación Exterior
- ON/OFF de Tiempo/Programación
- Controles de Maquinaria y Bomba

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	ETW2CP
Código UPC	078275154018
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	THAILAND
Período de garantía	Limitada de 3 años
Especificaciones de Control	
Tiempos mínimos de activación/desactivación	1 min
Tiempos máximos de activación/desactivación	Indefinido
Características de Operación	Festivos
Modo de Operación	365 días
Ajuste de Horario de Verano	Automático
Tipo de Respaldo	Batería
Tiempo de Protección de Respaldo	10 años
Tipo de servicio de batería	No reemplazable
Compatibilidades de Aplicación	Balastro Electrónico; Propósito General; LED; Carga de Motor
Composición Química de la Celda de Batería	Dióxido de Litio Manganeseo (LiMnO2)
Eventos de Encendido	256
Eventos de Apagado	256
Eventos Totales	256
Especificaciones Mecánicas	
Tipo de Gabinete	Tipo exterior 3

Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	7.5 x 8.875 x 3 in
Calibre de Cable Mínimo	#14 AWG
Calibre de Cable Máximo	#8 AWG
Dimensiones de troqueles inferior	(2) combinación 1/2" - 3/4"
Dimensiones de Troqueles Parte Posterior	(1) combinación 1/2" - 3/4"
Dimensiones de Troqueles Lado Izquierdo	(1) combinación 1/2" - 3/4"
Dimensiones de Troquel Derecho	(1) combinación 1/2" - 3/4"
Especificaciones de Materiales	
Color	Gris
Acabado	Satinado
Método de Comunicación	
Tiene WiFi	Si
Clasificaciones de Carga	
Balastro Electrónico LED	16 A
Rango de Propósito General (NC)	10 A
Rango de Propósito General (NA)	30 A
Rangos de Clasificación de Carga del Motor	1 HP, 120 VCA; 2 HP, 240 VCA; LRA: 96 A, 120 VCA; 90 A, 240 VCA
Rangos de Clasificación de Carga de Motor NA	1 HP, 120 VCA; 2 HP, 240 VCA
Especificaciones Eléctricas	
Tipo de Selección de Voltaje	Voltaje automático
Opción de Cableado	Terminales
Rango(s) de Voltaje de Entrada	120-277 VCA, 50/60 Hz
Número de Circuitos	2
Tipo de Switch	SPDT
Consumo de Potencia Máximo (W)	7 W
Hz	50/60
Amperaje	30 A
Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	2.39
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	4.375 x 9.5 x 10 in
Peso del producto (lbs)	2.39
Peso del producto (kg)	1.084
Especificaciones Ambientales	
Temperatura (operación)	-40 °F to 158 °F / (-40 °C to 70 °C)
Normas y Certificaciones	
Certificación UL	cULus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	FCC; LED; Green Energy +
Proposición 65 de California	Niquel
Certificación RoHS	Y