

Interruptor de Tiempo Electrónico Graesslin -

Artículo GMXFM1D20-I-LV



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los Interruptores de Tiempo de la Serie Electrónica Universal GMXFM son una alternativa de bajo costo para aplicaciones que no requieren más de 15 A. El timer se monta en un gabinete de tipo UL Tipo 1 interior.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ 12-24 VDC & 24 VAC.
- ▶ Aplicaciones de 24 horas o 7 días.
- ▶ 20 programas de punto de ajuste.
- ▶ Batería autorrecargable con respaldo de 2500 horas.
- ▶ Función de timer de ciclo.
- ▶ Anulación manual.
- ▶ Gabinete tipo 1, plástico.
- ▶ Control de carga de 15 A.

APLICACIONES

- ▶ Refrigerador comercial
- ▶ Circulación de aire y ventilación
- ▶ Aireación
- ▶ Tratamiento de Fosa Séptica
- ▶ Ejercicio del generador

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	GMXFM1D20-I-LV
Código UPC	078275157934
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	CHINA
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de Control	
Tiempos mínimos de activación/desactivación	1 min
Modo de Operación	24 horas; 7 días
Ajuste de Horario de Verano	Manual
Tipo de Respaldo	Batería
Tiempo de Protección de Respaldo	2500 Horas
Tipo de servicio de batería	No reemplazable
Tipo de Mecanismo	Digital/Eléctrico
Tiene Indicación de Estado de Anulación Manual	Sí
Composición Química de la Celda de Batería	Ni-MH
Eventos de Encendido	10
Eventos de Apagado	10
Eventos Totales	20
Especificaciones Mecánicas	
Tipo de Gabinete	Tipo 1 interior plástico
Tiene Terminales a Prueba de Contacto	Sí

Dimensiones

Dimensiones del Producto (A x An x P) en	10 x 6.5 x 3.74 in
Calibre de Cable Máximo	#10 AWG

Clasificaciones de Carga

Rango(s) de Balastro Magnético (NA)	8 A, 277 VAC
Rango(s) de Balastro Magnético (NC)	8 A, 120 VAC
Rango(s) Resistivo (NA)	15 A, 277 VAC
Rango(s) Resistivo (NC)	12 A, 24 VDC
Rango(s) de Servicio Piloto (NA)	B300
Rango de Propósito General (NC)	15 A, 277 VAC
Rango de Propósito General (NA)	15 A, 277 VAC
Clasificaciones de Carga de Balastro Electrónico Rangos NA	4.9 A, 120 VAC
Rangos de Clasificación de Carga de Motor NA	1/2 HP, 120 VCA; 1 HP, 240 VCA
Rangos de Clasificación de Carga Incandescente Tungsteno SIN	600 W, 120 VCA; 1000 W, 240 VCA

Especificaciones Eléctricas

Consumo de Potencia Máximo (VA)	4
Tipo de Selección de Voltaje	Voltaje Específico
Opción de Cableado	Zapata de Tornillo
Número de Circuitos	1
Tipo de Switch	SPDT
Consumo de Potencia Máximo (W)	1.4 W
Amperaje	15 A

Embalaje

Peso de Envío (lbs)	1.587
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	4.125 x 6.875 x 10.125 in

Especificaciones de Operación

Vida Útil Esperada (Operaciones)	6000
----------------------------------	------

Especificaciones Ambientales

Humedad de Operación	0-95% HR, Sin condensación
Temperatura mínima de operación de pantalla (°F)	5
Temperatura mínima de operación de pantalla (°C)	-15
Temperatura (operación)	5 °F to 131 °F / (-15 °C to 55 °C)

Normas y Certificaciones

Certificación UL	cULus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Título 20; Energía Verde
Número de Archivo UL	#E10694
Número de Archivo RU	#E10694
Proposición 65 de California	Ninguno
Certificación RoHS	Y