




-GENESIS-

Limited-Energy Cable

Cable Multiconductor RISER SIN BLINDAJE



APLICACIONES

El Cable Multiconductor no Blindado Genesis ofrece una solución versátil para varias aplicaciones de transmisión de señal y potencia limitada.



- Instalado en una canalización metálica que cumple con 300.22(B)
- Soportado por charolas portacables de metal de fondo sólido con cubiertas de metal sólido
- En montantes
- Dentro de edificios en espacios que no sean de manejo de aire ni montantes
- Expuesto a la luz solar

ESPECIFICACIONES

El Cable Multiconductor sin Blindaje Genesis cumple o excede las siguientes especificaciones:

- UL 1666 – Clasificado para Montantes
- CSA C22.2 No. 2556 – Calificado FT4
- UL 444 – Cables de comunicación, tipo CMR (22 AWG – 16 AWG)
- UL 1424 – Cables para Circuitos de Alarma Contra Incendios de Potencia Limitada, Tipo FPLR
- UL 13 – Cables de Circuito de Potencia Limitada, Tipo CL3R

CONSTRUCCIÓN

1. Conductor: Conductores de cobre desnudo para excelente conductividad y caída de voltaje baja
2. Aislamiento: Polipropileno
3. Cordón de desgarre: Cordón de desgarre duradero para desprendimiento y extracción eficiente de cubierta
4. Cubierta: PVC, Marcas de Longitud Countdown® para fácil seguimiento del uso y cable restante



COLORES DE CONDUCTORES

1: Negro	2: Rojo	3: Blanco	4: Verde	6: Café	6: Azul
7: Naranja	8: Amarillo	9: Morado	10: Gris	11: Rosa	12: Bronceado

-GENESIS-

Limited-Energy Cable

CABLE MULTICONDUCTOR, RISER SIN APANTALLAMIENTO

AWG	NÚMERO DE CONDUCTORES	SÓLIDO / CABLEADO	D.E. NOMINAL (in.)	RESISTENCIA DE CORRIENTE CONTINUA (Ohmios/1000 pies a 20°C)	CAPACITANCIA (pF/ft.)	PESO (lbs./1000 ft.)	PRODUCTO NÚMERO
22	2	Sólido	0.102	18	18.8	7.8	2101
22	4	Sólido	0.117	18	18.8	12.1	2103
22	6	Sólido	0.132	18	18.8	16.7	2105
22	12	Sólido	0.178	16.9	18.8	30.0	2111
22	2	7 hilos	0.112	16.9	18.5	9.3	2102
22	4	7 hilos	0.129	16.9	18.5	14.6	2104
22	6	7 hilos	0.146	16.9	18.5	18.9	2106
22	8	7 hilos	0.167	16.9	18.5	25.1	2107
22	10	7 hilos	0.185	16.9	18.5	31.0	2108
22	12	7 hilos	0.199	16.9	18.5	36.4	2109
18	2	19 hilos	0.146	6.66	22.7	15.0	2114
18	3	19 hilos	0.155	6.66	22.7	20.7	2129
18	4	19 hilos	0.174	6.66	22.7	27.3	2115
18	6	19 hilos	0.200	6.66	22.7	39.6	2116
18	8	19 hilos	0.229	6.66	22.7	52.3	2117
18	10	19 hilos	0.251	6.66	22.7	64.1	2118
16	2	19 hilos	0.178	4.19	23.2	23.1	2121
16	4	19 hilos	0.210	4.19	23.2	41.9	2122
14	2	19 hilos	0.214	2.62	23.9	34.7	2123
14	4	19 hilos	0.255	2.62	23.9	64.4	2124
12	2	19 hilos	0.262	1.65	24.9	53.2	2125

LEYENDA DE MUESTRA IMPRESA

GENESIS P/N 21XX XXC XXAWG (ETL) CL3R O FPLR O CMR C(ETL)US FT4
RES SOL 75C (RoHS) S/N #XXXXXX-XXXXXX XXXX FT A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 9