



Southwire™

CUERPOS DE TUBO CONDUIT COMBINADO EMT Y RÍGIDO TIPO C

CARACTERÍSTICAS

- Tipo de combinación C
- Conos NPT roscados
- Apto para usar en concreto
- Clasificado NEMA FB 1 para uso en lugares mojados con tubo conduit rígido roscado solamente

APLICACIÓN

- Proporciona acceso a conductores para jalado, empalme y mantenimiento

MATERIAL ESTÁNDAR

- Zincado a presión de aluminio libre de cobre
- Tornillos de acero

ACABADO ESTÁNDAR

- Recubrimiento en polvo

CERTIFICACIONES


- Estándar UL: 514A
- Especificación Federal W-C-586D
- NEMA FB 1



C1SS



NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	MÁX. NÚMERO	MÁX. TAMAÑO	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/CAJA (LBS.)	A	B	C
C1SS	1/2"	1	6 AWG	10	100	24	5.35"	1.31"	1.31"
C2SS	3/4"	2	6 AWG	10	50	21	6"	1.62"	1.48"
C3SS	1"	3	6 AWG	5	25	15	7.06"	1.88"	1.75"
C4SS	1-1/4"	3	2 AWG	2	10	15	9.25"	2.50"	2.40"
C5SS	1-1/2"	3	2 AWG	2	10	17	9.25"	2.67"	2.40"
C6SS	2"	3	2/0 AWG	---	5	13	11.50"	3.29"	3.05"



Rev. 0, 02/23



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.
*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.