



Southwire™

TUBO CONDUIT LIQUIDTIGHT FLEXIBLE

METÁLICO - ROLLO

CARACTERÍSTICAS

- Núcleo de acero resistente al aplastamiento y la corrosión para protección mecánica duradera
- La cubierta PVC EF es resistente a aceite y luz solar
- Interior liso para fácil paso de cable

APLICACIÓN

- Para uso en lugares húmedos o mojados, adecuado para uso comercial e industrial
- No UL

MATERIAL ESTÁNDAR

- Rollo de núcleo de acero con cubierta EF PVC envuelto en película plástica termorretráctil transparente



6101

NÚMERO DE PARTE		PIES CARRETE	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	DIÁMETRO INTERIOR		DIÁMETRO EXTERIOR	
					MÍN.	MÁX.	MÍN.	MÁX.
6100	3/8"	100'	100'	16	.484"	.504"	.689"	.709"
6101	1/2"	100'	100'	26	.622"	.642"	.819"	.839"
6102	3/4"	100'	100'	31	.815"	.835"	1.032"	1.051"
6103	1"	100'	100'	44	1.032"	1.055"	1.287"	1.315"
6104	1-1/4"	50'	50'	46	1.37"	1.394"	1.63"	1.661"
6105	1-1/2"	50'	50'	35	1.579"	1.598"	1.866"	1.902"
6106	2"	25'	25'	22	2.02"	2.043"	2.339"	2.374"
6106C50	2"	50'	50'	49	2.02"	2.043"	2.339"	2.374"
6107	2-1/2"	25'	25'	42	2.48"	2.504"	2.839"	2.874"
6108	3"	25'	25'	53	3.071"	3.102"	3.461"	3.50"
6109	3-1/2"	25'	25'	55	3.50"	3.54"	3.96"	4"
6110	4"	25'	25'	57	4"	4.039"	4.457"	4.50"

Rev. 0, 01/23



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.