

Timer de pared -

Artículo EJ600A



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Timer clasificado a 12 A que proporciona capacidades completas de programación de 7 días con funcionalidad de anochecer-a-amanecer, ideal para uso con cargas de potencia media a baja. *NOTA: No para usar con lámparas solares, saunas, o cargas que podrían causar lesiones personales si se temporizan incorrectamente. Placa de pared no incluida.

CARACTERÍSTICAS

- Programación de 7 días con 14 eventos ENCENDIDO/APAGADO
- La función del reloj astronómico determina los tiempos de amanecer y atardecer
- Ajuste Automático del Horario de Verano (DST)
- El modo aleatorio varía la programación ON/OFF para proporcionar una apariencia "habitada"
- Instalación compatible con switch sencillo o de 3 vías
- Compatible con incandescente/fluorescente
- Batería de respaldo recargable integrada, no serviceable
- Requiere conexión de neutro
- Placa de interruptor decorativo no incluida

APLICACIONES

- Control de Iluminación Interior
- Circulación de aire y ventilación
- Control de Iluminación Exterior

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	EJ600A
Código UPC	078275127883
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	CHINA
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de Control	
Tiempos mínimos de activación/desactivación	1 min
Preajustes de Tiempo	Flexible
Modo de Operación	24 horas
Características de Operación	Astronómico; Horario de Verano
Tipo de Mecanismo	Digital/Eléctrico
Tipo de Respaldo	Batería
Tiempo de Protección de Respaldo	100 Horas
Tipo de servicio de batería	No reemplazable
Compatibilidades de Aplicación	Incandescente; Fluorescente
Composición Química de la Celda de Batería	Li-ion
Eventos de Encendido	7
Eventos de Apagado	7
Eventos Totales	14
Especificaciones Mecánicas	
Configuraciones de Placa de Pared	Un Módulo

Dimensiones

Dimensiones del Producto (A x An x P) en	4.125 x 1.75 x 1.438 in
--	-------------------------

Especificaciones de Materiales

Color	Almendra Claro
Incluye placa de pared	No.
Acabado	Brillo

Clasificaciones de Carga

Calentador Resistivo	12 A, 1440 W
Rangos de Clasificación de Carga del Motor	1/2 HP
Rangos de Ampacidad de Carga de Incandescente Sencilla	15 A, 120 VCA, 60 Hz
Rangos de Clasificación de Carga Incandescente Multi Gang	12 A, 120 VAC
Rangos de Clasificación de Carga Incandescente Tungsteno SIN	1440 W Multigang; 1800 W Singlegang

Especificaciones Eléctricas

Rango(s) de Voltaje de Entrada	120 VCA, 60 Hz
Configuraciones de Cableado	Sencillo; 3-Vías
Conexión de Neutro Requerida	SI
Hz	60
Amperaje	12 A

Especificaciones Ambientales

Temperatura (operación)	32 - 104 °F / 0 - 40 °C
-------------------------	-------------------------

Embalaje

Peso de Envío (lbs)	0.35
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x P) pulg	6.13 x 2.13 x 3 in

Normas y Certificaciones

Certificación CSA	cCSAus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Energía Verde
Proposición 65 de California	DEHP
Certificación RoHS	N/A