

CABLE PRIMARIO FLEXIBLE AUTOMOTRIZ

125°C. 60 Voltios DC o 25 Voltios AC. Conductor de Cobre Desnudo Flexible Cableado. Aislamiento XLPE.



Las imágenes no están a escala y son solo de referencia. Consulte la Tabla 1 para dimensiones

CONSTRUCCIÓN:

Conductor Cableado flexible de cobre desnudo; Ver Tabla 1 para Detalles de Cableado. Aislamiento: Polietileno Entrecruzado (XLPE)

Colores : Todos los colores disponibles; Rayas disponibles bajo solicitud

APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS:

De conformidad con SAE J1128, estos productos están destinados a ser utilizados a un voltaje nominal del sistema de 60 V CC (25 V CA) sistemas eléctricos. Cobre estañado y otras configuraciones de cableado también pueden estar disponibles previa

ESPECIFICACIONES:

- ASTM B3
- SAE J1128
- Ford ESB-M1L85-A
- Chrysler MS-8900

CARACTERÍSTICAS:

- Resistente a la Humedad
- Resistente a Aceite y Gasolina
- Resistente a la Abrasión

ESPECIFICACIONES DISPONIBLES:

- UL 2276 - Cables para vehículos recreacionales

MUESTRA DE LEYENDA IMPRESA (Solo productos UL):

E336814 (CÓDIGO DE PLANTA) SAE 18 AWG (0.8mm²) GXL (UL)



Southwire Company, LLC | One Southwire Drive, Carrollton, GA 30119 | www.southwire.com

Copyright © 2016 Southwire Company, LLC. All Rights Reserved



Southwire®

CABLE DE CONEXIÓN FLEXIBLE / CABLE PARA ELECTRODOMÉSTICOS

TABLA 1 - PESOS Y MEDIDAS

Existencia Código	Cond. SAE Tamaño (AWG)	Número de Hilos	Nominal Espesor del Aislamiento (pulgadas)	Díametro Nominal (pulgadas)	Nominal Peso (Lbs/Mft)
GXL J1128/ESB-M1L85-A/MS-8900 †					
F20022	20	7	0.023	0.086	
F18021*	18	16	0.023	0.092	
F18022	18	16	0.023	0.092	
F16014	16	19	0.023	0.103	
F14021	14	19	0.023	0.117	
F12012	12	19	0.026	0.142	
F10004	10	19	0.031	0.179	
F08011*	8	19	0.037	0.216	
UL/SAE GXL J1128, UL 2276**					
F20069	20	7	0.023	0.086	
F18089	18	16	0.023	0.092	
F18157	18	19	0.023	0.092	
F16053	16	19	0.023	0.103	
F14049	14	19	0.023	0.117	
F12034	12	19	0.026	0.142	
F10019	10	19	0.031	0.179	
F08005	8	19	0.037	0.216	

Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a tolerancias de fabricación nominales

† Estos productos no tienen impresión. Solo los productos UL/SAE tienen impresión.

* Estas construcciones no están cubiertas en Chrysler MS-8900.

** Los Cables de Vehículos Recreativos UL están clasificados a 24 voltios según UL 2276.



Southwire Company, LLC | One Southwire Drive, Carrollton, GA 30119 | www.southwire.com

Copyright © 2016 Southwire Company, LLC. All Rights Reserved



Southwire®