



Southwire™

TOOLS & EQUIPMENT

COMPACT

MULTÍMETRO

MULTÍMETRO

-1 CAT IV

16020N

Diseñado para el electricista en movimiento. Este compacto multímetro combinado CAT IV 3 en 1 con linterna incorporada y detector de voltaje CA sin contacto es el ajuste perfecto para una bolsa de herramientas llena.


CLASIFICACIÓN, LISTADO UL

- Multímetro
- Linterna

- Detector de voltaje AC sin contacto

CABE EN BOLSA DE HERRAMIENTAS
TAMAÑO COMPACTO CON
PRUEBA INTEGRADA
LOS CABLES SON PERFECTOS
PARA USO PORTÁTIL

FUSIBLE AUTOMÁTICO
PROTECCIÓN - FUSIBLE
SE REINICIA AUTOMÁTICAMENTE
Y NUNCA NECESITA
CAMBIO



1-855-SWTOOLS | 1-855-798-6657 | SOUTHWIRETOOLS.COM



-1 CAT IV

16020N

MULTÍMETRO

- Tamaño compacto perfecto para bolsa de herramientas apretada
- Detector de voltaje CA sin contacto integrado y linterna LED para mayor comodidad
- 10 funciones de medición
- Fusible se reinicia automáticamente
- Carcasa robusta de doble moldeo

INCLUYE:

Multímetro 16020N con cables de prueba integrados, dos baterías AAA

ESPECIFICACIÓN GENERAL:

SEGURIDAD CLASIFICACIÓN	CAT IV 600V, listado UL
RESPUESTA CA	Respuesta promedio
ENCENDIDO AUTOMÁTICO FUERA	Después de aproximadamente 30 minutos de inactividad
PANTALLA	Pantalla LCD retroiluminada de 4000 conteos
BATERÍAS	Dos baterías de 1.5V "AAA"
FUNCIONAMIENTO TEMPERATURA	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
ALMACENAMIENTO TEMPERATURA	14°F to 122°F (-10°C to 50°C)
DIMENSIONES/ PESO	4.6" x 2.3" x 1.4"/0.32lb (116 x 59 x 36mm/145g)

FUNCIÓN	RANGO	RESOLUCIÓN	PRECISIÓN ±(% DE LECTURA + DÍGITOS)
VOLTAJE CA (50 to 60Hz)	4.000V	1mV	±(1.0% + 8)
	40.00V	10mV	
	400.0V	0.1V	±(2.3% + 10)
	600V	1V	
VOLTAJE CD	400.0mV	0.1mV	±(0.5% + 3)
	4.000V	1mV	±(1.2% + 3)
	40.00V	10mV	
	400.0V	0.1V	
	600V	1V	
CORRIENTE CA (50 to 60Hz)	400.0µA	0.1µA	±(2.5% + 10)
	4000µA	1µA	
	40.00mA	10µA	
	200.0mA	0.1mA	
CORRIENTE CD	400.0µA	0.1µA	±(2.0% + 8)
	4000µA	1µA	
	40.00mA	10µA	
	200.0mA	0.1mA	
RESISTENCIA	400.0Ω	0.1Ω	±(0.8% + 5)
	4.000kΩ	1Ω	±(1.2% + 5)
	40.00kΩ	10Ω	
	400.0kΩ	100Ω	±(5.0% + 5)
	4.000MΩ	1kΩ	
	40.00MΩ	10kΩ	±(10.0% + 5)
CONTINUIDAD	Buscador audible si la resistencia es aproximadamente 100Ω o menos		
PRUEBA DE DIODO	Corriente de prueba máx. 1mA, voltaje de circuito abierto típico 1.5V		
CAPACITANCIA	51.20nF	10pF	±(5.0% + 30)
	512.0nF	100pF	±(3.0% + 15)
	5.120µF	0.001µF	±(5.0% + 25)
	51.20µF	0.01µF	
	100.0µF	0.1µF	
FRECUENCIA	9.999Hz	0.001Hz	±(2.0% + 5)
	99.99Hz	0.01Hz	
	999.9Hz	0.1Hz	
	9.999kHz	1Hz	
CICLO DE TRABAJO	0.5 to 99.0%	0.1%	±(2.0% + 5)