



Southwire™

CONECTORES RÍGIDOS A PRUEBA DE LLUVIA

TIPO COMPRESIÓN CON GARGANTA AISLADA - HIERRO MALEABLE

CARACTERÍSTICAS

- Hermético a la lluvia y al concreto
- Conector tipo compresión
- Garganta aislada
- Sin roscas
- Adecuado para usar con Tubo Conduit Rígido UL 6 y UL 6 A
- Para uso con tubo conduit de acero o aluminio
- Diseño de fácil colocación que ahorra mano de obra
- Sin necesidad de desensamblar

APLICACIÓN

- Utilice para unir tubo conduit Rígido o IMC sin roscar a caja de salida de acero o recinto metálico

MATERIAL ESTÁNDAR

- Hierro maleable

ACABADO ESTÁNDAR


- Zincado



262MIRT



NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	INTERNO	MAESTRO	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B
		CANTIDAD	CANTIDAD			
261MIRT	1/2"	20	200	45	1.45"	1.74"
262MIRT	3/4"	10	100	28	1.68"	1.87"
263MIRT	1"	5	50	34	1.93"	2.13"
264MIRT	1-1/4"	5	50	34	2.34"	2.49"
265MIRT	1-1/2"	---	12	11	2.56"	2.52"
266MIRT	2"	---	12	15	3.14"	2.58"
267MIRT	2-1/2"	---	5	12	3.83"	3.49"
268MIRT	3"	---	3	10	4.46"	3.69"
269MIRT	3-1/2"	---	2	9	5.01"	3.73"
270MIRT	4"	---	2	10	5.53"	3.99"



Rev. 0, 03/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.