

**Southwire™**

ZAPATAS SIN SOLDADURA

AGUJERO ÚNICO - LENGUETA DESCENTRADA - COBRE

CARACTERÍSTICAS


- Barra de presión única proporciona agarre sólido entre conductor y terminal
- Orificio para montaje de lengüeta descentrada

APLICACIONES

- Termina un conductor eléctrico para facilitar la conexión mecánica

MATERIAL ESTÁNDAR

- Cobre
- Tornillo de acero

**820TZ**

NÚMERO DE PARTE	CALIFICACIÓN DE AMPERAJE	RECOMENDADO PAR DE TORSIÓN EN LBS.	PERNO TAMAÑO	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	RANGO DE CABLE MÍN. – MÁX.	A	B	C	D
820TZ	25	20	1/8"	250	3	#14 – #10	1"	.3125"	.6875"	.125"
821	35-50	45	3/16"	250	6	#14 – #6	1.1875"	.375"	.75"	.1875"
822	70	50	1/4"	200	6	#2 – #8	1.3125"	.50"	.8125"	.25"
823	70-90	50	1/4"	200	9	#2 – #6	1.5313"	.50"	1"	.25"
824	125	50	1/4"	100	11	#8 – 1/0	1.9688"	.625"	1.375"	.25"
825TZ	175	124	3/8"	25	3	#4 – 3/0	2.1875"	.75"	1.5625"	.375"
826TZ	225	204	5/16"	25	6	#6 – 4/0	2.625"	1"	2"	.3125"
827TZ	300	325	3/8"	20	10	1/0 – 350 MCM	3.1875"	1"	2.625"	.375"
828	400	375	3/8"	10	7	4/0 – 500 MCM	4.25"	1.50"	2.75"	.375"
829	650	500	1/2"	4	7	600 MCM – 100 MCM	4.625"	2"	3.6875"	.50"

Rev. 0, 10/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.