



Southwire™

CONECTORES DUPLEX DE ENCAJE RÁPIDO

DOBLE CIERRE DE PRESIÓN - ZINC

CARACTERÍSTICAS

- Fácil de instalar
- Ahorro de mano de obra simplemente encajando el conector en el agujero de perforación
- Diseño de Encaje Rápido
- No se requieren herramientas
- Casquillo anti-cortocircuito integrado
- No es adecuado para cables/revestidos con cubierta PVC
- Amplia variedad de cables

APLICACIONES

- Solo uso en interiores
- En un lugar seco
- Usar para conectar a una caja de unión de acero u otro gabinete metálico

MATERIAL ESTÁNDAR

- Fundición de zinc

CERTIFICACIONES

- cULus



4040ASTSW

3838ASTSW



MODELO #	TAMAÑO	KO	CANT. INTERIOR	CANTIDAD MAESTRA	PESO/CAJA (LBS.)	ALTURA	ANCHO	LONGITUD
3838ASTSW	3/8"	1/2"	25	250	2.83	1.8"	1.6"	1"
4040ASTSW	3/8"	1/2"	25	250	2.83	1.8"	1.6"	1"

Rev. 2,11/25



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2025 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.
*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.



Southwire™

CONECTORES DUPLEX DE ENCAJE RÁPIDO

DOBLE CIERRE DE PRESIÓN - ZINC

CABLES APROBADOS

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	KO	TIPO DE CABLE	TUBO CONDUIT, TAMAÑO/ CABLE, AWG	DIÁMETRO DEL CABLE RANGO (IN)
3838ASTSW	3/8"	1/2"	CABLE AC, ALUMINIO	14/2 – 10/3	0.405 – 0.612
			CABLE AC, ACERO	14/2 – 10/3	0.451 – 0.593
			CABLE TIPO MC, MCI-A, ACERO	14/2 – 10/3	0.451 – 0.593
			CABLE TIPO ARMADURA METÁLICA, MCI-A, ALUMINIO	14/2 – 10/3	0.439 – 0.58
			FMC, ACERO	3/8"	0.56 – 0.61
			FMC, ALUMINIO	3/8"	0.56 – 0.61
			RWFMC, ACERO	3/8"	0.56 – 0.61
			RWFMC, ALUMINIO	3/8"	0.56 – 0.61
			CABLE METÁLICO ARMADO, MCC, ALUMINIO	14/2 – 10/3	0.451 – 0.593
			CABLE ARMADO HCF, ACERO	12/2 – 10/3	0.470 – 0.610
			CABLE ARMADO HCF, ALUMINIO	14/2 – 10/3	0.402 – 0.610
4040ASTSW	3/8"	1/2"	CABLE AC, ALUMINIO	14/3 – 10/3	0.485 – 0.612
			CABLE AC, ACERO	14/3 – 10/3	0.464 – 0.58
			CABLE TIPO MC, MCI-A, ACERO	14/3 – 10/3	0.464 – 0.593
			CABLE TIPO ARMADURA METÁLICA, MCI-A, ALUMINIO	14/3 – 10/3	0.464 – 0.593
			FMC, ACERO	3/8"	0.56 – 0.61
			FMC, ALUMINIO	3/8"	0.56 – 0.61
			RWFMC, ACERO	3/8"	0.56 – 0.61
			RWFMC, ALUMINIO	3/8"	0.56 – 0.61
			CABLE METÁLICO ARMADO, MCC, ALUMINIO	14/3 – 10/3	0.464 – 0.593
			CABLE ARMADO HCF, ACERO	12/2 – 10/3	0.470 – 0.610
			CABLE ARMADO HCF, ALUMINIO	14/2 – 10/3	0.402 – 0.610

Rev. 2,11/25



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2025 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.
*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.