



Southwire™

ZAPATAS DE COMPRESIÓN DOS ORIFICIOS - CASQUILLO CORTO

CARACTERÍSTICAS

- Producido a partir de tubería de cobre de alta conductividad y adecuado para aplicaciones de servicio pesado
- Estaño plateado para proporcionar resistencia a la corrosión
- Codificado por color

APLICACIONES

- Certificado para máximo 35 KV cuando se instala correctamente
- Ideal para enterramiento directo en tierra u hormigón y aplicaciones de puesta a tierra

MATERIAL ESTÁNDAR


- Cobre

ACABADO ESTÁNDAR

- Estaño plateado



2921



NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO DE CABLE	COLOR CÓDIGO	PERNO TAMAÑO	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B	C = ESPACIADO DE AGUJEROS
2921	#8	ROJO	10	100	1000	20	2.50"	.45"	.625"
2922	#6	AZUL	1/4"	100	1000	23	2.56"	.45"	.625"
2923	#4	GRIS	1/4"	100	1000	28	2.34"	.50"	.625"
2925	#2	CAFÉ	5/16"	50	500	26	2.58"	.61"	.75"
2925A	#2	CAFÉ	3/8"	50	500	26	3.05"	.61"	.75"
2926	1/0	ROSA	5/16"	25	250	20	3.14"	.75"	.875"
2927	2/0	NEGRO	3/8"	25	250	23	3.24"	.83"	1.75"
2927A	2/0	NEGRO	1/2"	25	250	31	4.17"	.83"	1.75"
2928	3/0	NARANJA	1/2"	25	250	36	4.25"	.91"	1.75"
2929	4/0	MORADO	1/2"	20	200	36	4.28"	1.02"	1.75"
2929A	250 MCM	AMARILLO	1/2"	10	100	24	4.41"	1.11"	1.75"
2929B	300 MCM	BLANCO	1/2"	10	100	26	4.53"	1.24"	1.75"
2930	350 MCM	ROJO	1/2"	5	50	17	4.53"	1.24"	1.75"
2931	400 MCM	AZUL	1/2"	5	50	20	4.81"	1.34"	1.75"
2932	500 MCM	CAFÉ	1/2"	5	50	27	4.88"	1.52"	1.75"
2933	600 MCM	VERDE	3/8"	5	50	35	4.49"	1.73"	1.75"
2934	750 MCM	NEGRO	1/2"	5	50	44	4.79"	1.89"	1.75"

Rev. 0, 10/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.