



Southwire™

CODOS EMT

EEL

CARACTERÍSTICAS

- Conductividad baja, alta resistencia a la corrosión
- Interior y exterior liso sin defectos

APLICACIONES

- Para una conexión segura a tubo conduit EMT; el doblez permite cambios direccionales en el tubo conduit

MATERIAL ESTÁNDAR

- Acero galvanizado por inmersión en caliente

CERTIFICACIONES


- Estándar UL: UL 797
- Especificación Federal: WW-C-563
- NEMA: ANSI C80.3-2015



21



NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	MÍN. UL RADIO	(B)RECTO PATA EN CADA EXTREMO
21	1/2"	---	50	11	4"	2.875"
22	3/4"	---	50	19	4.50"	2.875"
23	1"	---	35	25	5.75"	3"
24	1-1/4"	---	30	30	7.25"	3.25"
25TZ	1-1/2"	---	15	44	8.25"	3.625"
26TZ	2"	---	15	31	9.50"	4.1875"
27TZ	2-1/2"	1	50	250	10.50"	5.25"
28	3"	1	40	280	13"	5.8125"
29TZ	3-1/2"	1	35	315	15"	6.75"
30	4"	1	35	420	16"	6.9375"



Rev. 0, 03/23



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.
*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.