

Graesslin Interruptor de tiempo mecánico - Módulo temporizador electromecánico de 7 días 120V montaje empotrado con Anulación Manual, Intervalos de 2 Horas, 21A, SPDT

Artículo MIL72ESWUZH-120



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los interruptores de tiempo serie MIL72 están diseñados para ser montados dentro de un panel de control y pueden acomodar montaje en superficie/ carril DIN o en panel empotrado. La serie MIL72 es un interruptor de tiempo comercial de servicio ligero para aplicaciones 12-24 VCA/VCD, 120 o 208/240 VCA monofásico.

CARACTERÍSTICAS

- Switch SPDT 21 A
- Accionamiento síncrono o accionamiento de cuarzo (Modelos Q) con batería de respaldo de recarga automática
- Batería de respaldo con autonomía de 72 horas en modelos Q
- Disparadores cautivos con intervalos de 2 horas
- Disponible con o sin anulación
- Carátula de reloj verdadera, fácil de ajustar
- Montaje en superficie/riel DIN o empotrado
- Cubierta de polvo de plástico transparente
- Tamaño compacto

APLICACIONES

- Refrigerador comercial
- Circulación de aire y ventilación
- Aireación
- Tratamiento de Fosa Séptica
- Ejercicio del generador

DATOS TÉCNICOS

| General                                     |                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de Modelo                            | MIL72ESWUZH-120                                                                                                         |
| Descripción                                 | Módulo Timer Electromecánico de Montaje Empotrado de 7 Días 120V con Anulación Manual, Intervalos de 2 Horas, 21A, SPDT |
| Código UPC                                  | 078275153479                                                                                                            |
| Marca                                       | Intermatic doméstico                                                                                                    |
| País de Origen (Intermatic)                 | MEXICO                                                                                                                  |
| Período de garantía                         | Limitada de 1 año                                                                                                       |
| Especificaciones de Control                 |                                                                                                                         |
| Tiempo de Ciclo Máximo                      | 7 días                                                                                                                  |
| Intervalo de tiempo                         | 2 hrs                                                                                                                   |
| Tipo de Accionamiento del Reloj             | Síncrono                                                                                                                |
| Tipo de Mecanismo                           | Electromecanismo                                                                                                        |
| Tiene disparadores cautivos                 | Sí                                                                                                                      |
| Tiene interruptor de anulación              | Sí                                                                                                                      |
| Cuenta con Carátula de Reloj en Tiempo Real | Sí                                                                                                                      |
| Compatibilidades de Aplicación              | CFL; Fluorescente; Incandescente                                                                                        |
| Especificaciones Mecánicas                  |                                                                                                                         |
| Opciones de Montaje                         | Enjuague                                                                                                                |
| Número de Disparadores Incluidos            | 96                                                                                                                      |

| Dimensiones                                                  |                                       |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Dimensiones del Producto (A x An x P) en                     | 2.609 x 2.828 x 1.359 in              |
| Ancho de Corte (pulg)                                        | 2 5/8                                 |
| Ancho de Corte (mm)                                          | 66                                    |
| Altura de corte (in)                                         | 2 5/8                                 |
| Altura de corte (mm)                                         | 66                                    |
| Especificaciones de Materiales                               |                                       |
| Color                                                        | Blanco                                |
| Clasificaciones de Carga                                     |                                       |
| Rangos de Clasificación de Carga del Motor                   | 1 HP, 120 VCA; 2 HP, 250 VCA          |
| Rangos de Clasificación de Carga Incandescente Tungsteno SIN | 1350 W, 120 VAC                       |
| Especificaciones Eléctricas                                  |                                       |
| Consumo de Potencia Máximo (VA)                              | 0.5                                   |
| Opción de Cableado                                           | Terminales de conexión rápida de 1/4" |
| Tipo de Switch                                               | SPDT                                  |
| Hz                                                           | 60                                    |
| Pantalla y Formato                                           |                                       |
| Tiempo de conmutación más corto                              | ENCENDIDO/APAGADO 2 horas             |
| Embalaje                                                     |                                       |
| Peso de Envío (lbs)                                          | 0.289                                 |
| Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg               | 2.25 x 3.25 x 3.25 in                 |
| Especificaciones Ambientales                                 |                                       |
| Humedad de Operación                                         | 0 a 95%, Sin condensación             |
| Temperatura (operación)                                      | -40 °F to 185 °F / (-40 °C to 85 °C)  |
| Normas y Certificaciones                                     |                                       |
| Certificación UL                                             | cRUus                                 |
| Certificación CSA                                            | cCSAus                                |
| Otras Certificaciones y Compatibilidades                     | Energía Verde                         |
| Número de Archivo UL                                         | E10694                                |
| Proposición 65 de California                                 | Ninguno                               |
| Certificación RoHS                                           | N/A                                   |